

Decor Finish

SCHEDA TECNICA DECOR FINISH

Emessa il 15/09/2015 - Rev. n. 1 del 05/09/2023

Descrizione:

Vernice trasparente poliaccrilica nanostrutturata a base acqua, monocomponente di ultima generazione, antisdrucchiolo, impermeabile e carrabile. Protegge e decora pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni.

Campo d'impiego:

- Decor Finish è studiato per la protezione e decorazione di pavimenti e rivestimenti in Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana e/o Microcem-FB.
- Il suo utilizzo varia tra; negozi, magazzini, ospedali, bar, ristoranti, industrie meccaniche, farmaceutiche e alimentari, abitazioni private, bordi piscine, box doccia, top cucine, complementi d'arredo ecc.

Preparazione del supporto:

- Su pavimenti o box doccia rivestiti in Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana e/o Microcem-FB devono essere asciutti e stagionati, puliti, esenti da crepe, distaccanti, polvere e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto:

- Decor Finish è pronto all'uso, mescolare accuratamente prima dell'applicazione.

Applicazione del prodotto:

- Decor Finish si applica a due o tre strati utilizzando un rullo a pelo corto;
- È sconsigliata l'applicazione di Decor Finish opaco direttamente sulle superfici di colore bianco o pastello, l'opacizzante di contenuto al suo interno potrebbe alterare l'aspetto finale della superficie, consigliamo di applicare un primo strato di Decor Finish Semilucido e poi procedere con la finitura opaca.

Note informative:

- Non applicare il prodotto in caso di presenza di umidità in contropinta;
- La durata nel tempo dipende principalmente dallo spessore applicato e dal tipo e intensità di usura a cui viene sottoposto il supporto;
- Per conservare il gradevole aspetto consigliamo una regolare pulizia e cura della superficie;
- Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%;
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
- I tempi di essiccazione per camminarci sopra è di 36h;
- Utilizzare acqua e posare i mobili dopo 10 gg dall'applicazione dell'ultimo strato;
- I tempi si possono allungare in base all'umidità ambientale e dal periodo stagionale di applicazione, occorrono in media sette giorni a 30°C, dieci giorni a 20°C e 15 giorni a 10°C;
- Applicare il prodotto ad almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada;
- Non coprire la superficie durante i sette giorni di stagionatura;
- Non poggiare sopra teli o cartoni, mobili, divani, tavoli o sedie durante l'essiccazione, favorire il ricambio d'aria;
- Nel caso di applicazione in esterno bisogna tenere in considerazione la pendenza ottimale della superficie trattata così da far defluire l'acqua in modo da non creare ristagni d'acqua a lungo termine;
- Decor Finish decora e protegge le superfici continue ma non li rende indistruttibili.

Caratteristiche:

- Ottima finitura superficiale
- Impermeabile e antipolvere
- Facilmente lavabile
- Resiste alle abrasioni
- Carrabile,
- Resistente al traffico moderato di carrelli elevatori
- Consolidante
- Esente da solventi organici

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Florida (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net

Decor Finish

- Applicabile in ambienti chiusi, inodore
- Prodotto versatile, aderisce su ogni superficie
- Resiste agli sbalzi termici
- Richiede minima manutenzione anche a distanza di anni
- Facile applicazione
- Il prodotto è formulato a basso impatto ambientale.

Dati tecnici:

- Resa pratica: 8/10 m²/lt variabile secondo rugosità e assorbimento del supporto;
- Peso specifico: 1,0 ± 0,05 a 20°C;
- Colore: Lattiginoso per la versione semilucida, paglierino per la versione opaca;
- Resistenza alla temperatura d'esercizio: fino a 70°C;
- Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C;
- Scivolamento: Metodo DIN 51097 Classe A $12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$ - Antiscivolo (DIN 51130): R11 (Decor Finish AS);
- Confezione: Lt 2,5;
- Sicurezza (per normativa CEE): Il prodotto non è infiammabile o pericoloso;
- Simboli: Non soggetto, il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. N°65 del 14/03/2003 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni;
- Valore limiteUE di COV per DECOR FINISH AS (cat. i/BA): 140 g/L. DECOR FINISH AS contiene al max 140 g/L di COV;
- Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP)): Il prodotto non è considerato pericoloso Consigli di prudenza: Non soggetto;
- Frasi di rischio: non soggetto;
- Simboli: Non soggetto;
- Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto;
- Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Disposizioni speciali: EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Nikkolor Italia.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli installatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Nikkolor Italia s.r.l., che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Florida (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net