

Cream Wax

SCHEDA TECNICA CREAM WAX

Emessa il 21/11/2024 - Rev. n. 1 del 21/11/2024

Descrizione:

Cream Wax è una cera paraffinica a base acqua pronta all'uso, specifica per la protezione di pareti interne trattate con Marmorino Lime, Cemento 3D, Marbled Mirror e ArchiMetal. Cream Wax crea uno strato vellutato facile da pulire, ecologicamente sostenibile ed avanzato, non contiene *Formaldeide aggiunta e **APEO, a bassissimo contenuto di VOC.

Campo d'impiego:

- Cream Wax protegge e decora pareti interne di negozi, magazzini, ospedali, bar, ristoranti, industrie meccaniche, farmaceutiche e alimentari, abitazioni private, hotels, ecc...

Preparazione e applicazione di Cream Wax:

- Il prodotto è pronto all'uso, mescolare prima del suo utilizzo;
- 1. Applicare un primo strato di Cream Wax utilizzando un frattone inox su tutta la superficie;
- 2. Lasciare asciugare per 6 ore (+20°C);
- 3. Applicare un secondo strato di Cream Wax utilizzando come fatto per il primo strato;
- 4. Lasciare asciugare per 12 ore (+20°C);
- 5. Lucidare l'intera superficie trattata con Cream Wax utilizzando una lucidatrice elettrica con l'apposito tampone in lana morbida.

Dati tecnici Cream Wax:

- Aspetto: Cremoso;
- Composizione: Miscela di cere paraffiniche in dispersione acquosa;
- Resa: 63 gr/m² a due strati in funzione dell'assorbimento del supporto;
- Colore: Caratteristico;
- Peso specifico: 0,850 kg/lit +/- 3%;
- Viscosità: ≈8.000 mPas;
- PH: >9;
- Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +30°C;
- Stagionatura per la pulizia: 7 gg;
- Consigli per la pulizia: Un panno umido in microfibra;
- Pulizia attrezzi: Acqua;
- Confezione: Da 2,5 Lt e 1 Lt;
- Stoccaggio: 24 mesi in luogo fresco e al riparo da fonti di calore. (+10°C e +35°C).

*Dal 1° gennaio 2016 in Italia la formaldeide è stata catalogata come cancerogena. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) classifica queste sostanze in base a quanto siano dannose per l'essere umano. **APEO-free indica la caratteristica di un prodotto esente da APEO (alchilfenolo etossilato), sostanza pericolosa per l'ambiente e gli organismi acquatici. Il regolamento REACH (Regolamenti EC 552/2009 EC 1907/2006 REACH), proibisce in Europa l'uso di APEO in concentrazioni uguali o maggiori di 1.000 ppm (parti per milione).

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli installatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Nikkolor Italia s.r.l., che rimane sollevata da problematiche originarie da pose non corrette.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net