

Decor Finish

FICHE TECHNIQUE DECOR FINISH

Publié le 15/09/2015 - Rév. n° 1 du 05/09/2023

Description:

Vernis transparent polyacrylique nanostructuré, monocomposant, à base d'eau et de dernière génération. Antidérapant, imperméable et carrossable. Protège et décore les sols et murs intérieurs et extérieurs.

Utilisation prévue:

- Decor Finish est conçu pour la protection et la décoration des sols et murs revêtus de Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana et/ou Microcem-FB.
- Ses applications sont variées : commerces, entrepôts, hôpitaux, bars, restaurants, industries mécanique, pharmaceutique et agroalimentaire, habitations privées, abords de piscine, cabines de douche, plans de travail de cuisine, accessoires de mobilier, etc.

Préparation du support:

- Les sols ou cabines de douche revêtus de Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana et/ou Microcem -FB doivent être secs, durcis, propres et exempts de fissures, d'agents de démoulage, de poussière et de tout autre élément susceptible de compromettre l'adhérence.

Préparation du produit:

- Decor Finish est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant application.

Application du produit:

- Appliquer Decor Finish en deux ou trois couches à l'aide d'un rouleau à poils courts;
- L'application directe de Decor Finish Matte sur des surfaces blanches ou pastel est déconseillée; l'agent matifiant qu'il contient peut altérer l'aspect final de la surface. Nous recommandons d'appliquer une première couche de Decor Finish Semi-brillant, puis d'appliquer la finition mate.

Informations:

- Ne pas appliquer le produit en présence d'humidité;
- La durabilité dépend principalement de l'épaisseur appliquée et du type et de l'intensité de l'usure de la surface;
- Pour conserver son aspect esthétique, nous recommandons un nettoyage et un entretien réguliers de la surface;
- L'emballage propre est 100 % recyclable;
- Pour plus d'informations sur l'élimination, le stockage et la manipulation appropriés du produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.
- Délai de séchage avant de marcher dessus: 36 heures;
- Utiliser de l'eau et installer les meubles 10 jours après l'application de la dernière couche;
- Le temps d'application peut être plus long en fonction de l'humidité ambiante et de la saison. En moyenne, sept jours sont nécessaires à 30°C, dix jours à 20°C et quinze jours à 10°C.
- Appliquer le produit à une température d'au moins 4°C supérieure au point de rosée.
- Ne pas couvrir la surface pendant les sept jours de séchage.
- Ne pas poser de draps, de cartons, de meubles, de canapés, de tables ou de chaises dessus pendant le séchage ; favoriser une bonne ventilation.
- En cas d'application en extérieur, tenir compte de la pente optimale de la surface traitée pour permettre l'écoulement de l'eau et éviter toute stagnation.
- Decor Finish décore et protège les surfaces sans joint, mais ne les rend pas indestructibles.

Caractéristiques:

- Excellente finition de surface
- Imperméable et résistant à la poussière
- Facilement lavable
- Résistant à l'abrasion
- Résistant au passage de chariots élévateurs (niveau de vitesse modéré)
- Consolidant
- Sans solvants organiques
- Application intérieure possible, inodore
- Produit polyvalent, adhère à toutes les surfaces

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net

Decor Finish

- Résiste aux variations de température
- Entretien minimal, même après plusieurs années
- Application facile
- Formule à faible impact environnemental.

Données techniques:

- Rendement pratique: 8 à 10 m²/l, variable selon la rugosité et l'absorption du support;
- Densité: 1,0 ± 0,05 à 20°C;
- Couleur: Blanc laiteux pour la version semi-brillante, jaune paille pour la version mate;
- Résistance aux températures d'utilisation: jusqu'à 70°C;
- Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec entre +5°C et +30°C.
- Résistance au glissement: DIN 51097 Classe A, méthode 12° ≤ α < 18° - Antidérapant (DIN 51130): R11 (Decor Finish AS);
- Conditionnement: 2,5 L;
- Sécurité (conformément à la réglementation CEE): Le produit n'est ni inflammable ni dangereux;
- Symboles: Non soumis à étiquetage, le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément au décret législatif n° 65 du 14/03/2003 et ses modifications et mises à jour ultérieures;
- Classification COV: (décret législatif n° 161 du 27 mars 2006): Peintures monocomposantes haute performance;
- Valeur limite de COV UE pour DECOR FINISH AS (cat. i/BA): 140 g/L. DECOR FINISH AS contient un maximum de 140 g/L de COV.
- Sécurité (Critères du règlement CE 1272/2008 (CLP)): Le produit n'est pas considéré comme dangereux.
- Conseils de prudence: Non applicable.
- Phrases de risque: Non applicable.
- Symboles: Non applicable.
- Transport terrestre ADR/RID: Non applicable.
- Le produit n'est pas considéré comme dangereux au sens du règlement CE 1272/2008 (CLP). Dispositions particulières : EUH 210. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conformément au décret législatif n° 161/06, les valeurs de COV indiquées sur l'emballage correspondent aux dilutions et diluants spécifiés, ainsi qu'aux produits teintés selon les formulations indiquées par Nikkolor Italia.

Les instructions techniques et d'application, écrites et orales, fournies aux acheteurs et installateurs, reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances, tant théoriques que pratiques. Elles ne sont pas contractuelles et n'impliquent aucune obligation ni engagement accessoire découlant du contrat de vente. Elles n'exonèrent pas l'acheteur de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'application prévue. Les cycles de traitement indiqués ci-dessus ne constituent en aucun cas une prise en charge de la responsabilité de Nikkolor Italia s.r.l., qui décline toute responsabilité en cas de problèmes résultant d'une installation incorrecte.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net