



CIMENT MÉTAL

MÉTHODE D'APPLICATION

SUPPORTS:

- Les supports doivent être secs, solides et exempts de poussière, peinture, cire, huile, particules non adhérentes et surfaces patinées.

APPLICATION MURALE:

1. Appliquer une couche unique d'apprêt NK uniformément sur toute la surface à l'aide d'un rouleau.
2. Laisser sécher 24 heures à +20 °C.
3. Appliquer une couche unique de Cemento 3D sur 2 à 3 m² à l'aide d'une truelle en acier inoxydable. Utiliser un tapis de paille pour dessiner la texture souhaitée sur le produit encore humide. Avant que le produit ne sèche, lisser délicatement la surface avec une truelle en acier inoxydable, en veillant à aplanir uniquement les parties saillantes.
4. Laisser sécher 24 heures à +20 °C.
5. Appliquer une couche unique de Decor Fix au pinceau, en suivant la texture précédemment créée. Immédiatement après, étaler le film Daranà© sur le Decor Fix encore humide, en faisant se chevaucher les films de 1 cm. Répétez cette méthode sur toute la surface à décorer.
6. Laissez sécher 2 heures à +20 °C.
7. Retirez le film protecteur et appliquez une seule couche de ProteKto EcoSilan au pinceau, en suivant la texture créée précédemment.
8. Laissez agir le produit environ 15 minutes, puis nettoyez délicatement la surface avec un chiffon doux en coton.