

CIMENT MÉTALLIQUE

MÉTHODE D'APPLICATION

SUPPORTS:

• Les supports doivent être secs, solides et exempts de poussière, peinture, cire, huile, particules non adhérentes et surfac es sèches.

APPLICATION AU SOL:

- 1. Déroulez la maille en fibre de verre 70/80 g/m² en veillant à ce qu'elle ne se plie pas. Faites chevaucher les extrémités de la maille d'au moins 10 cm.
- 2. Appliquez une première couche d'apprêt Béton de manière uniforme et lisse à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
- 3. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- 4. Appliquez une première couche de Cemento 3D à l'aide d'une truelle en acier inoxydable, de manière uniforme sur toute la surface.
- 5. Laissez sécher 12 heures à +20 °C.
- 6. Appliquez une deuxième couche de Cemento 3D de la même manière.
- 7. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- 8. Appliquer une première couche de Metallika XL à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
- 9. Laisser sécher 12 heures (à +20 °C).
- 10. Appliquer une deuxième couche de Metallika XL de la même manière que la première.
- 11. Laisser sécher 24 heures (à +20 °C).
- 12. Appliquer une première couche de Decor Finish Semi-gloss au rouleau à poils courts.
- 13. Laisser sécher 24 heures (à +20 °C).
- 14. Appliquer une deuxième couche de Decor Finish Semi-gloss de la même manière que la première.

APPLICATION MURALE:

- 1. Appliquer une seule couche d'apprêt NK uniformément sur toute la surface au rouleau.
- 2. Laisser sécher 24 heures (à +20 °C).
- 3. Appliquer une première couche de Cemento 3D uniformément sur toute la surface à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
- 4. Laisser sécher 12 heures (à +20 °C).
- 5. Appliquez une deuxième couche de Cemento 3D de la même manière que la première.
- 6. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- 7. Appliquez une première couche de Metallika XL à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
- 8. Laissez sécher 12 heures à +20 °C.
- 9. Appliquez une deuxième couche de Metallika XL de la même manière que la première.
- 10. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- 11. Appliquez une première couche de Decor Finish Semigloss au rouleau à poils courts.
- 12. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- 13. Appliquez une deuxième couche de Decor Finish Semigloss de la même manière que la première.