

Decor Finish

FICHA TÉCNICA DECOR FINISH

Emitido el 15/09/2015 - Rev. N.º 1 del 05/09/2023

Descripción:

Barniz transparente de poliacrílico nanoestructurado, monocomponente, de última generación y base acuosa. Antideslizante, impermeable y apto para el tránsito vehicular. Protege y decora pisos y paredes interiores y exteriores.

Usos previstos:

- Decor Finish está diseñado para la protección y decoración de pisos y paredes en Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana y/o Microcem-FB.
- Su uso es diverso: tiendas, almacenes, hospitales, bares, restaurantes, industrias mecánica, farmacéutica y alimentaria, viviendas particulares, áreas de piscinas, cabinas de ducha, encimeras de cocina, accesorios de mobiliario, etc.

Preparación del sustrato:

- Los pisos o cabinas de ducha revestidos con Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana y/o Microcem-FB deben estar secos y curados, limpios y libres de grietas, agentes desmoldantes, polvo y cualquier otro elemento que pueda comprometer una adherencia perfecta.

Preparación del producto:

- Decor Finish está listo para usar; mezclar bien antes de aplicar.

Aplicación del producto:

- El acabado Decor Finish se aplica en dos o tres capas con un rodillo de cerdas cortas.
- No se recomienda aplicar Decor Finish Mate directamente sobre superficies blancas o de colores pastel, ya que el agente matificante que contiene puede alterar el aspecto final de la superficie. Recomendamos aplicar primero una capa de Decor Finish Semibrillante y luego proceder con el acabado mate.

Información:

- No aplique el producto si hay humedad a contrapresión.
- La durabilidad depende principalmente del grosor de la capa aplicada y del tipo e intensidad de desgaste de la superficie.
- Para mantener su atractivo aspecto, recomendamos limpiar y cuidar la superficie con regularidad.
- El envase limpio es 100% reciclable.
- Para obtener información sobre la correcta eliminación, almacenamiento y manipulación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad correspondiente.
- El tiempo de secado antes de transitar sobre la superficie es de 36 horas.
- Utilice agua e instale los muebles 10 días después de aplicar la última capa.
- El tiempo de aplicación puede ser mayor dependiendo de la humedad ambiental y la estación del año. En promedio, se requieren siete días a 30 °C, diez días a 20 °C y quince días a 10 °C.
- Aplique el producto al menos 4 °C por encima del punto de rocío.
- No cubra la superficie durante el período de secado de siete días.
- No coloque sábanas, cartón, muebles, sofás, mesas ni sillas encima mientras se seca; procure la ventilación.
- Al aplicar en exteriores, considere la pendiente óptima de la superficie tratada para permitir el drenaje del agua y evitar el encarcamiento prolongado.
- Decor Finish decora y protege superficies sin juntas, pero no las hace indestructibles.

Características:

- Excelente acabado superficial
- Impermeable y resistente al polvo
- Fácilmente lavable
- Resistente a la abrasión
- Superficie transitable
- Resistente al tráfico moderado de montacargas
- Efecto consolidante
- Libre de disolventes orgánicos
- Apto para uso en interiores, inodoro
- Producto versátil, se adhiere a cualquier superficie
- Resistente a los cambios de temperatura

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net

Decor Finish

- Requiere mínimo mantenimiento incluso después de años de uso
- Fácil aplicación
- Formulado con bajo impacto ambiental

Datos técnicos:

- Rendimiento práctico: 8-10 m²/l, variable según la rugosidad y la absorción del sustrato;
- Densidad: 1,0 ± 0,05 a 20 °C;
- Color: Blanco lechoso para la versión semibrillante, amarillo pajizo para la versión mate;
- Resistencia a temperaturas de funcionamiento: hasta 70 °C;
- Almacenar en envases originales herméticamente cerrados en un lugar seco entre +5 °C y +30 °C;
- Resistencia al deslizamiento: DIN 51097 Clase A método 12° ≤ α < 18° - Antideslizante (DIN 51130): R11 (Decor Finish AS);
- Envase: 2,5 L;
- Seguridad (según la normativa CEE): El producto no es inflamable ni peligroso;
- Símbolos: No requiere etiquetado, de conformidad con el Decreto Legislativo n.º [número del Decreto Legislativo]. Decreto Legislativo n.º 65 del 14/03/2003 y sus posteriores modificaciones y actualizaciones;
- Clasificación de COV: (Decreto Legislativo n.º 161, de 27 de marzo de 2006): Pinturas monocomponentes de alto rendimiento;
- Valor límite de COV de la UE para DECOR FINISH AS (cat. i/BA): 140 g/L. DECOR FINISH AS contiene un máximo de 140 g/L de COV;
- Seguridad (Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP)): El producto no se considera peligroso. Consejos de prudencia: No aplicable;
- Frases de riesgo: No aplicable;
- Símbolos: No aplicable;
- Transporte terrestre ADR/RID: No aplicable;
- El producto no se considera peligroso según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP). Disposiciones especiales: EUH 210. Ficha de datos de seguridad disponible previa solicitud.

De conformidad con el Decreto Legislativo n.º 161/06, los valores de COV que figuran en el envase se refieren a las diluciones y diluyentes especificados y a los productos coloreados según las formulaciones indicadas por Nikkolor Italia.

Las instrucciones técnicas y de aplicación, tanto escritas como verbales, que se facilitan a compradores e instaladores se basan en nuestra experiencia y en el estado actual de la técnica, tanto teórica como prácticamente. No son vinculantes ni implican ninguna obligación contractual ni compromiso secundario derivado del contrato de compraventa. No eximen al comprador de verificar personalmente, bajo su propia responsabilidad, la idoneidad de nuestros productos para la aplicación prevista. Los ciclos de procesamiento indicados anteriormente no constituyen ninguna asunción de responsabilidad por parte de Nikkolor Italia s.r.l., que queda exenta de toda responsabilidad por problemas derivados de una instalación incorrecta.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net