



FICHE TECHNIQUE DARANÀ©

Publié le 06/05/2015 - Rév. n° 1 du 05/09/2023

Description:

Daranà© n'est PAS une peinture et, de ce fait, ne se présente pas dans le pot traditionnel des produits décoratifs. Véritable innovation, ce produit permet de reproduire un effet métallique sous forme liquide. Sa structure innovante permet de décorer toutes les surfaces: murs, plafonds, meubles et ameublement peuvent être sublimes d'un simple geste! DARANÀ© est la rencontre de la science et de l'innovation.

Domaines d'utilisation:

- Idéal pour le revêtement des murs et plafonds intérieurs, notamment pour les projets haut de gamme de design et de rénovation d'espaces publics et privés, centres commerciaux, boutiques, bars, villas et résidences.
- Une véritable innovation en architecture moderne, une finition raffinée capable de créer une impression de relief sur les surfaces qu'elle recouvre, un effet intemporel qui apporte une touche minimaliste à vos espaces.

Préparation des supports:

- Les supports doivent être secs, solides et exempts de poussière, peinture, cire, huile, particules non adhérentes et surfaces patinées.
- Nous vous recommandons de contacter notre service d'assistance technique afin de garantir une préparation optimale avant toute application.

Préparation et application de l'apprêt NK:

- Le produit est prêt à l'emploi, mais dans certains cas, il peut être dilué à 10 % avec de l'eau potable.
1. Appliquer le produit uniformément sur toute la surface à traiter à l'aide d'un rouleau à poils courts et d'un pinceau;
 2. Laisser sécher pendant 12 heures (à +20°C).

Préparation et application du ciment 3D:

- Pour 20 kg de produit, verser 6 litres d'eau potable dans un seau propre.
1. Ajouter la quantité de colorant souhaitée et mélanger jusqu'à dissolution complète ;
 2. Ajouter le ciment 3D par petites doses et mélanger soigneusement à l'aide d'un malaxeur mécanique jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Le ciment 3D est maintenant prêt à l'emploi ;
 3. Appliquer une seule couche de ciment 3D sur 2 à 3 m² à l'aide d'une truelle en acier inoxydable et utiliser un tapis de lissage pour créer la texture souhaitée sur le produit encore humide.
 4. Avant que le produit ne sèche, lissez délicatement la surface à l'aide d'une truelle en acier inoxydable, en veillant à aplanir uniquement les parties saillantes.
 5. Laissez sécher 24 heures à +20°C.

Application de la méthode Daranà©:

- Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.
1. Appliquez une couche de Decor Fix au pinceau, en suivant la texture préalablement créée.
 2. Étalez le film Daranà© sur le Decor Fix encore humide, en faisant se chevaucher les films de 1 cm.
 3. Répétez l'opération sur toute la surface à décorer.
 4. Laissez sécher 2 heures à +20°C.
 5. Retirez le film Daranà© de la surface.
 6. Laissez sécher 24 heures à +20°C.

Remarque importante:

- Pour rendre la surface lavable, appliquez une couche de ProteKto EcoSilan comme suit. 1. Appliquez une seule couche de ProteKto EcoSilan au pinceau, en veillant à suivre la texture préalablement créée ;
- 2. Laissez agir le produit pendant environ cinq minutes (ce temps peut varier selon la température ambiante et/ou la saison), puis nettoyez délicatement la surface à l'aide d'un chiffon doux en coton ;
- 3. Laissez sécher pendant 24 heures à une température supérieure à 20°C.

Données techniques:

Couverture Daranà©: 14 m², variable selon la texture utilisée

Format Daranà©: 21 x 64 ml

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net



Couleur: Acier inoxydable et or

Conditionnement: 1 feuille Darana© 14 m² + 1 fixateur Decor Fix 1 L

Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à +10°C ou supérieures à +30°C.

Œuvre déposée auprès de:

Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE)

Direction générale - 00144 Rome - Viale della Letteratura, 30

Service OLAF - Dépôt des œuvres publiées

Le présent document atteste le dépôt de l'œuvre en question, accepté conformément à l'article 67, alinéa b), du Règlement de la SIAE et dans les conditions fixées pour la prestation du service décrites ci-dessous. Le dépôt, identifié par le numéro d'index 2022/01949, est effectif depuis le 27 septembre 2022.



Les instructions techniques et d'application, écrites et orales, fournies aux acheteurs et installateurs, reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances, tant théoriques que pratiques. Elles ne sont pas contractuelles et n'impliquent aucune obligation ni engagement secondaire découlant du contrat de vente. Elles n'exonèrent pas l'acheteur de vérifier personnellement, à ses propres risques, l'adéquation de nos produits à l'application prévue. Les délais de traitement indiqués ci-dessus ne constituent en aucun cas une prise en charge de la responsabilité de Nikkolor Italia s.r.l., qui décline toute responsabilité en cas de problèmes résultant d'une installation incorrecte.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Florida (SR)

+39 0931 941789 - www.nikkolor.net