



FICHA TÉCNICA DARANÀ©

Emitido el 06/05/2015 - Rev. N.º 1 del 05/09/2023

Descripción:

Daranà© **NO** es una pintura y, por lo tanto, no se presenta en el envase tradicional de tarro típico de los productos decorativos. Es una auténtica innovación en decoración que permite reproducir un efecto metálico en formato líquido. Su innovadora estructura permite decorar cualquier superficie: paredes, techos, muebles y tapicerías se pueden realzar con un simple gesto. DARANÀ© es la combinación perfecta de ciencia e innovación.

Áreas de uso:

- Ideal para revestir paredes y techos interiores en proyectos de diseño y reformas de alta gama en espacios públicos y privados, centros comerciales, tiendas, bares, villas y residencias.
- Una auténtica innovación en la arquitectura moderna, un acabado refinado capaz de crear tridimensionalidad en las superficies que cubre, un efecto atemporal que aporta un toque minimalista a sus espacios.

Preparación de las superficies:

- Las superficies deben estar secas, sólidas y libres de polvo, pintura, cera, aceite, partículas sueltas y superficies endurecidas.
- Recomendamos contactar con nuestro equipo de soporte técnico para garantizar una base perfecta antes de comenzar el trabajo.

Preparación y aplicación de NK Primer:

- El producto está listo para usar, pero en algunos casos, se puede diluir al 10 % con agua potable.
1. Aplicar el producto uniformemente sobre toda la superficie a tratar con un rodillo de cerdas cortas y una brocha.
 2. Dejar secar durante 12 horas (+20 °C).

Preparación y aplicación de 3D Cement:

- Para 20 kg de producto, verter 6 litros de agua potable en un cubo limpio.
1. Añadir la cantidad deseada de tóner y mezclar hasta que se disuelva.
 2. Añadir el 3D Cement en pequeñas dosis y mezclar bien con una batidora hasta obtener una pasta suave y sin grumos. El 3D Cement ya está listo para su aplicación.
 3. Aplicar una sola capa de Cement 3D sobre 2-3 m² con una llana de acero inoxidable y utilizar una alfombrilla para crear la textura deseada sobre el producto aún húmedo.
 4. Antes de que el producto seque, alise suavemente la superficie con una llana de acero inoxidable, procurando aplanar solo las partes que sobresalgan.
 5. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).

Aplicación del método Daranà©:

- El producto está listo para usar y no necesita diluirse.
1. Aplique una sola capa de Decor Fix con una brocha, siguiendo la textura previamente creada.
 2. Extienda la lámina Daranà© sobre el Decor Fix aún húmedo, superponiendo las láminas 1 cm.
 3. Repita este método sobre toda la superficie a decorar.
 4. Deje secar durante 2 horas (+20 °C).
 5. Retire la lámina Daranà© de la superficie.
 6. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).

Nota importante:

- Para que la superficie sea lavable, aplique una sola capa de ProteKto EcoSilan como se indica a continuación.
1. Aplique una sola capa de ProteKto EcoSilan con brocha, respetando la textura previamente creada.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net



2. Deje reposar el producto durante unos cinco minutos (este tiempo puede variar según la temperatura ambiente y/o la estación del año) y limpie suavemente la superficie con un paño suave de algodón.
3. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).

Datos técnicos:

Rendimiento de Darana©: 14 m², variable según la textura aplicada.

Tamaño de Darana©: 21 x 64 ml.

Color: Acero inoxidable y oro.

Presentación:

1 lámina Darana© de 14 m² + 1 Decor Fix de 1 L.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a +10 °C ni superiores a +30 °C.

Obra registrada en:

Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE)

Dirección General - 00144 Roma - Viale della Letteratura, 30

SECCIÓN OLAF - Servicio de Depósito de Obras Publicadas

Este documento certifica el depósito de la obra en cuestión, aceptado de conformidad con el art. 67, letra b) del Reglamento de la SIAE y bajo las condiciones establecidas para la prestación del servicio que se detallan a continuación. El depósito, registrado con el número de expediente 2022/01949, tiene efecto desde el 27 de septiembre de 2022.



Las instrucciones técnicas y de aplicación, tanto escritas como verbales, proporcionadas a compradores e instaladores se basan en nuestra experiencia y en el estado actual de la técnica, tanto en teoría como en la práctica; no son vinculantes ni implican ninguna obligación contractual ni compromiso secundario derivado del contrato de compraventa. No eximen al comprador de verificar personalmente, bajo su propia responsabilidad, la idoneidad de nuestros productos para la aplicación prevista. Los ciclos de procesamiento indicados anteriormente no constituyen ninguna asunción de responsabilidad por parte de Nikkolor Italia s.r.l., que queda exenta de cualquier responsabilidad por problemas derivados de una instalación incorrecta.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net