



## Daranà Gold il Metallo Liquido

Il lusso che scorre.  
La materia che incanta.

**SIAE** DALLA  
PARTE  
DI CHI  
CREA



# DARANÀ®

SISTEMA DECORATIVO EFFETTO METALLO LIQUIDO

**NON È UNA PITTURA.  
È UN'EVOLUZIONE DELLA MATERIA.**

Daranà è un sistema innovativo che riproduce il metallo reale in forma liquida. Superfici tridimensionali che catturano la luce e trasformano ogni ambiente in un'opera di design.



INOX



GOLD

- EFFETTO METALLO REALE**  
Riflessi autentici e dinamici
- SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE**  
Profondità e matericità uniche
- APPLICAZIONE CON FOIL**  
Sistema esclusivo Daranà
- PER PARETI, SOFFITTI E ARREDI**  
Massima versatilità d'uso
- ALTO IMPATTO ESTETICO**  
Perfetto per ambienti di design



**1 OPEN SPACE - INOX**  
Design contemporaneo con riflessi metallici raffinati.  
Superfici che amplificano luce e spazio.



**2 CAMERA DA LETTO - GOLD**  
Atmosfera calda e sofisticata.  
Il metallo diventa emozione.



**3 CUCINA - INOX**  
Resistenza e design per ambienti moderni.  
Perfetto equilibrio tra estetica e funzione.



**4 DETTAGLI - GOLD**  
Tridimensionalità reale che valorizza ogni superficie.  
Ogni parete diventa protagonista.

**EFFETTO METALLO REALE**  
Riflessi autentici e sofisticati

**SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE**  
Profondità, luce e movimento

**APPLICAZIONE CON FOIL**  
Sistema innovativo esclusivo Daranà

**PER INTERNI**  
Adatto a pareti, soffitti, arredi e complementi

**ALTO IMPATTO ESTETICO**  
Ideale per ambienti di design e lusso

**INNOVATIVO E RAFFINATO**  
Unisce scienza, materia e innovazione

**DATI TECNICI**

- Resa: circa 14 m<sup>2</sup>
- Misura Daranà: 21 X 64 ml
- Colori disponibili: Inox / Gold
- Sistema: Foil Daranà + Decor Fix
- Applicazione: Interna



Confezione:  
1 foil Daranà (14 m<sup>2</sup>)  
+ 1 Decor Fix Lt 1

# DARANÀ

## DESCRIZIONE

Daranà© NON è una pittura e come tale non si presenta sul mercato con il tradizionale packaging in barattolo tipico di un prodotto decorativo, si tratta di un'innovazione assoluta nell'ambito della decorazione che permette di riprodurre un'effetto metallo in forma liquida, la sua struttura innovativa permette di decorare ogni tipo di superficie, pareti, soffitti, mobili, complementi di arredo posso essere arricchite con un semplice gesto! DARANÀ© è il connubio tra scienza ed innovazione.

## CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per rivestire pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence.
- Una vera innovazione nel campo dell'architettura moderna, una finitura raffinata e capace di creare tridimensionalità sulle superfici che ricopre, un effetto senza tempo che aggiunge un tocco minimalista ai vostri spazi.

## SUPPORTI

- I supporti da trattare con Daranà devono essere realizzati in Cemento 3D o Marmorino Lime con la texture desiderata

## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL METODO DARANÀ©

- Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito
- 1. Applicare un solo strato di Decor Fix mediante un pennello seguendo la texture
- 2. Stendere il foil Daranà© sul Decor Fix ancora fresco, sovrapporre il foil di 1 cm l'uno con l'altro e procedere con questo metodo su tutta la superficie da decorare
- 3. Lasciare agire per 2h (+20°C)
- 4. Rimuovere il foil Daranà© dalla superficie
- 5. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)

## NOTA IMPORTANTE

- Se si vuole rendere la superficie lavabile applicare un solo strato di ProteKto EcoSilan
- 1. Applicare un solo strato di ProteKto EcoSilan utilizzando un pennello
- 2. Lasciare riposare il prodotto per circa 15 minuti (i tempi possono essere più o meno lunghi in base alla temperatura ambientale e/o stagionale)
- 3. Passare delicatamente un panno morbido di cotone sulla superficie
- 4. Lasciare asciugare per 48h (+20°C)

## DATI TECNICI

- Resa Daranà©: 14 m<sup>2</sup> variabile in base alle texture di applicazione
- Misura Daranà©: 21X64 ml
- Colore: Acciaio inox e Gold
- Confezione: 1 foil Daranà© 14 m<sup>2</sup> + 1 Decor Fix Lt 1
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +10°C e superiori a +30°C

## OPERA DEPOSITATA PRESSO

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)  
Direzione Generale - 00144 Roma - Viale della Letteratura, 30  
SEZIONE OLAF - Servizio Deposito Opere Inediti

# DARANÀ

Si attesta l'avvenuto deposito dell'opera in oggetto, accettato ai sensi dell'art. 67 lett. b) del Regolamento della SIAE e alle condizioni previste per l'espletamento del servizio riportato in calce. Il deposito, contrassegnato dal n. 2022/01949 di repertorio, decorre dal 27/09/2022

## **ALTRE INDICAZIONI**

- Si raccomanda di evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, quali sostanze fortemente acide o basiche e sostanze fortemente ossidanti (es. tinture per capelli), che possono alterare la colorazione della pavimentazione
- Materie plastiche vulcanizzate con un alto contenuto di plastificanti (es. pneumatici) possono marcare il pavimento se lasciate a contatto prolungato sulla pavimentazione
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione

## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
- Non applicare su supporti polverosi
- Non applicare su supporti bagnati
- Non applicare su supporti gelati
- Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
- Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
- Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
- Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
- Assicurarci che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
- Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
- Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
- Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione

## **AVVERTENZE**

- Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- Applicare su supporti permanentemente asciutti
- Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- Smaltire in conformità con le normative vigenti
- I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)

# DARANÀ

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2026 e si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

