



## DECOR FINISH

### BARNIZ PROTECTOR NANOESTRUCTURADO

TRANSPARENTE • IMPERMEABLE • RESISTENTE • DURADERO

Acabado ultra transparente de alto rendimiento para superficies continuas. Protege, sella y realza suelos y revestimientos interiores y exteriores, garantizando la máxima resistencia y durabilidad en el tiempo.

- PROTECCIÓN TOTAL**  
Impermeable y antipolvo
- ALTA RESISTENCIA**  
Resiste al desgaste, abrasiones y choques térmicos
- FÁCIL DE LIMPIAR**  
Superficies siempre limpias con mínimo mantenimiento
- ECOLÓGICO**  
Fórmula de bajo impacto ambiental y sin disolventes

- IMPERMEABLE**  
Resiste al agua, cloro y agentes químicos
- RESISTENTE AL TRÁFICO**  
Resiste al tráfico intenso y a las carretillas elevadoras
- ANTIDESLIZANTE**  
Clase A (DIN 51097) R11 (DIN 51130)
- FÁCIL APLICACIÓN**  
2/3 capas con rodillo de pelo corto

★★★  
**RENDIMIENTO PROFESIONAL**  
**RESULTADOS DURADEROS**



**1. CABINAS DE DUCHA**  
Impermeabilidad total contra el agua y el vapor. Protección duradera incluso en condiciones extremas.

**2. PAVIMENTO CONTINUO**  
Resistente al tránsito, al desgaste y a las abrasiones. Ideal para ambientes residenciales y comerciales.

**3. PAREDES Y REVESTIMIENTOS**  
Protege y realza las superficies decorativas. Ideal para interiores y exteriores, incluso en ambientes húmedos.

- IMPERMEABLE**  
Protege del agua, la humedad y las manchas
- RESISTENTE**  
Resiste al tráfico intenso y a las carretillas elevadoras
- RESISTENTE AL DESGASTE**  
Alta resistencia a las abrasiones y rayaduras
- RESISTENTE A LOS CHOQUES TÉRMICOS**  
Hasta 70°C
- ANTIMOHO Y ANTIBACTERIANO**  
Ambientes más sanos y seguros
- FÁCIL DE LAVAR**  
Limpieza simple, sin complicaciones
- SIN DISOLVENTES ORGÁNICOS Y BAJO VOC**  
Inodoro, seguro y de bajo impacto ambiental

#### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento práctico	8/10 m²/L
Aplicación	2/3 capas con rodillo de pelo corto
Secado	Transitable en 36 h
Uso	Uso de agua y muebles después de 10 días
Resistencia al deslizamiento	Clase A (DIN 51097) - R11 (DIN 51130)
Presentación	2 L; 5 L
Temperatura de aplicación	Hasta 70°C
Acabado disponible	Satinado - Mate

# DECOR FINISH

## DESCRIPCIÓN

Barniz transparente poliacrílico nanoestructurado, monocomponente, de última generación y base acuosa. Antideslizante, impermeable y apto para el tránsito vehicular. Protege y decora pisos y paredes, tanto interiores como exteriores.

## APLICACIONES

- ✓ Decor Finish está diseñado para la protección y decoración de pisos y paredes en 3D Cement, MarmUra, Etna, Terra Veneziana y Microcem-FB.
- ✓ Se utiliza en entornos como tiendas, almacenes, hospitales, bares, restaurantes, industrias mecánicas, farmacéuticas y alimentarias, viviendas particulares, cabinas de ducha, encimeras de cocina, muebles, puertas y decoración.

## SUSTRATOS

- ✓ Los pisos o cabinas de ducha recubiertos con 3D Cement, MarmUra, Etna, Terra Veneziana y Microcem-FB deben estar secos y libres de polvo para garantizar una adherencia óptima del producto.

## PREPARACIÓN

- ✓ Decor Finish está listo para usar; mezclar bien antes de usar.

## APLICACIÓN

- ✓ Decor Finish se aplica en dos o tres capas con un rodillo de mohair de pelo corto.
- ✓ No recomendamos aplicar Decor Finish mate directamente sobre superficies blancas. El agente matificante que contiene podría alterar el aspecto final de la superficie. Recomendamos aplicar primero una capa de Decor Finish semibrillante y luego la versión mate.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excelente acabado superficial
- ✓ Impermeable y resistente al polvo
- ✓ Fácilmente lavable
- ✓ Resistente a la abrasión
- ✓ Apto para el paso de vehículos
- ✓ Resistente al tráfico moderado de carretillas elevadoras
- ✓ Consolidante
- ✓ Sin disolventes orgánicos
- ✓ Apto para uso en interiores, inodoro
- ✓ Producto versátil, se adhiere a cualquier superficie
- ✓ Resiste los cambios de temperatura
- ✓ Requiere un mantenimiento mínimo incluso después de años
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Producto con bajo impacto ambiental

## OTRA INFORMACIÓN

- ✓ Se recomienda evitar el contacto directo con sustancias muy agresivas, como sustancias fuertemente ácidas o básicas y sustancias fuertemente oxidantes (p. ej., tintes para el cabello), ya que pueden alterar el color del pavimento.

# DECOR FINISH

- ✓ Los plásticos vulcanizados con alto contenido de plastificante (p. ej., neumáticos) pueden dejar marcas en el suelo si se dejan en contacto prolongado.
- ✓ Las imágenes fotográficas del catálogo y del sitio web, así como los colores mostrados en las muestras, son meramente orientativos.
- ✓ Utilice materiales de un único lote de producción para cada proyecto.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar.
  - ✓ No aplicar sobre superficies polvorrientas.
  - ✓ No aplicar sobre superficies mojadas.
  - ✓ No aplicar sobre superficies congeladas.
  - ✓ No aplicar sobre superficies húmedas ni reparaciones.
  - ✓ No aplicar bajo la luz solar directa (aplicación en exteriores).
  - ✓ No aplicar con viento fuerte (aplicación en exteriores).
  - ✓ No aplicar bajo la lluvia (aplicación en exteriores).
  - ✓ Asegúrese de que la temperatura no descienda por debajo de +10 °C antes de la aplicación.
  - ✓ No aplicar donde se haya detectado humedad ascendente o filtrante.
  - ✓ Consulte la previsión meteorológica local (aplicación en exteriores).
- Cubra adecuadamente los accesorios, puertas, etc., antes de la aplicación.

## ADVERTENCIAS

- ✓ Producto para uso profesional; cumpla con las normas y regulaciones nacionales.
- ✓ Aplique cuando la temperatura del sustrato sea superior a +10 °C.
- ✓ Aplique sobre sustratos completamente secos.
- ✓ Proteja de la luz solar directa y las corrientes de aire durante las primeras 6 horas.
- ✓ No aplique sobre superficies sucias o sueltas.
- ✓ Deseche de acuerdo con la normativa vigente.
- ✓ Los materiales expuestos a cambios de temperatura (debido al transporte, almacenamiento, obra, etc.) pueden sufrir cambios sustanciales en el producto (p. ej., cristalización, endurecimiento parcial, fluidificación, curado acelerado o retardado).
- ✓ En la mayoría de los casos, restaurar los productos a sus condiciones óptimas también restaurará sus características originales.
- ✓ Proteja las superficies y los objetos en el área de aplicación del contacto accidental.
- ✓ Si es necesario, solicite la ficha de datos de seguridad o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)

Datos tomados a una temperatura de +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación.

Estos datos pueden variar según las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y capacidad de absorción del sustrato.

Esta información está actualizada a enero de 2026 y puede estar sujeta a adiciones o cambios por parte de Nikkolor Italia s.r.l. Para consultar las actualizaciones, visite el sitio web [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net).

# DECOR FINISH

Nikkolor Italia s.r.l. solo se responsabiliza de la validez, actualidad y veracidad de la información que se obtiene directamente de su sitio web.

La ficha técnica se ha elaborado con el máximo rigor técnico y con base en nuestros conocimientos de aplicación.

Sin embargo, dado que no podemos influir directamente en las condiciones de la obra ni en la ejecución del trabajo, se trata de información general que no vincula a nuestra empresa de ninguna manera.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

