

DECOR FINISH UNIKO

Publié le 14/09/2026 - Rév. n° 1 du 14/09/2026



NIKKOLOR®
PEINTURES DÉCORATIVES

LE DESIGN ITALIEN POUR DES SURFACES UNIQUES

PLUS
DE PROTECTION
PLUS
DE POSSIBILITÉS

Des surfaces qui
résistent au temps,
des espaces qui
inspirent chaque jour.



**DECOR FINISH
UNIKO**

LA PROTECTION
SUBLIME LA BEAUTÉ



IMPERMÉABLE

Haute résistance
à la perméabilité à l'eau



+40% DE RÉSISTANCE

Au piétinement et à l'abrasion
par rapport au Decor Finish
traditionnel



SÉCHAGE RAPIDE

Maturation complète
en 10 jours



ADAPTÉ POUR L'EXTÉRIEUR

Cycle en trois couches



**NE MODIFIE PAS
LES COULEURS CLAIRES**

Conserve la teinte originale
des surfaces décoratives



FINITION NEUTRE

8 - 15 Gloss



**SALLES DE BAINS
ET ZONES HUMIDES**
Protège de l'eau
et de l'humidité



SOLS
Résistant au piétinement
et à l'abrasion



**MURS ET
REVÊTEMENTS**
Valorise les surfaces
décoratives



18 m²
avec 2,5 L
en deux couches



139 mL/m²
consommation théorique
en deux couches



2 | 3
nombre de couches
intérieur | extérieur



10 jours
maturation complète
(vs. 20 jours
Decor Finish traditionnel)



8 - 15 Gloss
brillance



**FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL**
Sans solvants

NIKKOLOR®
ITALIA

MATIÈRE | PROTECTION | DESIGN | DURABILITÉ

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

DESCRIPTION

Decor Finish Uniko est une finition protectrice transparente monocomposante, à base d'eau et de polyacrylate nanostructuré, conçue pour garantir une protection et une durabilité optimales.

Caractérisée par une haute résistance à la perméabilité à l'eau, au trafic et à l'abrasion, elle protège et met en valeur les sols, les murs et les revêtements décoratifs, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en préservant l'aspect et la couleur d'origine des surfaces traitées.

DOMAINES D'UTILISATION

- ✓ Decor Finish Uniko est conçue pour la protection et la finition des sols, des murs et des revêtements décoratifs en Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana et Microcem-FB.
- ✓ Grâce à ses hautes performances, elle convient aux surfaces des environnements résidentiels, commerciaux et professionnels, tels que les maisons individuelles, les magasins, les bars, les restaurants, les bureaux, les établissements hôteliers, les hôpitaux, les entrepôts et les environnements industriels.
- ✓ Elle convient également à la protection des parois de douche, des plans de travail de cuisine, des meubles, des portes et des accessoires d'ameublement, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en respectant le cycle d'application spécifié.

PRÉPARATION

- ✓ Decor Finish Uniko est prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation jusqu'à homogénéisation complète.

APPLICATION

- ✓ Decor Finish Uniko s'applique au rouleau mohair à poils courts. → Pour une application intérieure, deux couches complètes sont recommandées.
- ✓ Pour une application extérieure, trois couches complètes sont recommandées.
- ✓ Decor Finish Uniko offre une protection optimale dès la première couche, et ses performances s'améliorent progressivement au fil des couches et du séchage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Excellente finition de surface.
- ✓ Haute résistance à l'eau et à la poussière.
- ✓ Facile à laver et à entretenir.
- ✓ Haute résistance à l'abrasion et au passage.
- ✓ Convient aux véhicules.
- ✓ Résistant au passage modéré de chariots élévateurs.
- ✓ Consolide la surface traitée.
- ✓ Sans solvants organiques.
- ✓ Inodore et adapté à une utilisation intérieure.
- ✓ Très polyvalent et adhère à de nombreux types de supports.
- ✓ Résistant aux variations de température. Nécessite un entretien minimal.
- ✓ Application facile, Colorable.
- ✓ Formule à faible impact environnemental.
- ✓ Protection efficace dès la première couche.
- ✓ Plus de 40 % plus résistant au piétinement qu'une finition décorative traditionnelle.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Durcissement maximal en 10 jours, contre environ 20 jours pour une finition décorative traditionnelle.
- ✓ Changement de couleur minimal sur les teintes claires.
- ✓ Finition neutre, ni totalement mate ni semi-brillante, avec un niveau de brillance indicatif compris entre 8/15, variable selon la surface et le nombre de couches appliquées.
- ✓ Convient aux applications intérieures et extérieures, avec un cycle de deux couches en intérieur et de trois couches en extérieur.

COUVERTURE ET CONSOMMATION

- ✓ La couverture indicative de Decor Finish Uniko est d'environ 18 m² avec un bidon de 2,5 L pour un cycle complet de deux couches, soit environ 7,2 m²/L.
- ✓ La consommation totale théorique est d'environ 139 mL/m² pour un cycle de deux couches.
- ✓ La couverture réelle peut varier en fonction de l'absorption, de la porosité et de la rugosité du support, de la quantité de produit appliquée et de la méthode d'application.
- ✓ Pour les applications extérieures, où un cycle de trois couches est nécessaire, la consommation totale sera plus élevée.

AUTRES INSTRUCTIONS

- ✓ Il est recommandé d'éviter tout contact direct et prolongé avec des produits chimiques particulièrement agressifs, tels que les produits fortement acides, alcalins ou oxydants (par exemple, les teintures capillaires), qui pourraient altérer la couleur ou la surface de la finition.
- ✓ Les matériaux plastiques ou élastomères contenant une forte concentration de plastifiants, comme certains types de pneus et de caoutchouc, peuvent laisser des marques ou altérer la surface en cas de contact direct et prolongé.
- ✓ Les images photographiques du catalogue, du site web et des autres supports promotionnels, ainsi que les couleurs présentées dans les échantillons, sont données à titre indicatif. Le résultat esthétique final peut varier en fonction du support, du cycle d'application et des conditions d'application.
- ✓ Pour une homogénéité optimale de l'esthétique et des performances, il est recommandé d'utiliser un produit provenant du même lot de production pour chaque projet.

CONDITIONS ET LIMITES D'APPLICATION

- ✓ Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports poussiéreux, sales ou insuffisamment préparés.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports humides ou présentant de l'eau en surface.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports gelés ou exposés au gel. Ne pas appliquer sur des supports, des enduits de nivellement ou des réparations qui ne sont pas complètement secs ou qui présentent encore de l'humidité résiduelle.
- ✓ Ne pas appliquer en présence de remontées capillaires ou d'infiltrations d'eau.
- ✓ Avant application, vérifier que la température du support et la température ambiante ne sont pas inférieures à +10 °C.
- ✓ Pour les applications extérieures, éviter l'exposition directe et intense au soleil, aux vents forts, à la pluie ou aux intempéries.
- ✓ Pour les applications extérieures, consulter les prévisions météorologiques pendant et après l'application afin d'éviter la pluie, le gel ou toute condition susceptible de compromettre le séchage du produit.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Avant application, protéger soigneusement les éléments fixes, les portes, les vitres, les éléments métalliques et toutes les surfaces à ne pas traiter.
- ✓ S'assurer que le support est stable, cohésif, propre, sec et correctement préparé avant de procéder à l'application.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Produit destiné à un usage professionnel. Utiliser conformément à la réglementation et aux dispositions nationales applicables.
- ✓ Pendant l'application et pendant au moins les 6 premières heures qui suivent, protéger la surface des rayons directs du soleil, des courants d'air et des conditions environnementales susceptibles de compromettre un séchage correct.
- ✓ Éliminer le produit, les résidus et l'emballage conformément à la réglementation en vigueur.
- ✓ L'exposition du produit à des variations brusques de température pendant le transport, le stockage ou l'utilisation sur site peut entraîner des modifications temporaires de ses caractéristiques physiques, telles que la cristallisation, un durcissement partiel ou des variations de viscosité et de temps de séchage.
- ✓ Si le produit a été exposé à des températures autres que celles recommandées pour le stockage, le ramener progressivement aux conditions ambiantes recommandées et vérifier soigneusement son homogénéité, sa consistance et son intégrité avant utilisation. → En cas de modifications persistantes du produit, ne pas procéder à l'application et contacter le service technique de Nikkolor Italia.
- ✓ Avant application, protéger soigneusement les surfaces, objets, installations, surfaces vitrées et tous les éléments de la zone d'application qui ne doivent pas être traités contre tout contact accidentel.
- ✓ Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et suivre les instructions fournies. Pour toute information technique complémentaire, veuillez contacter le service client technique de Nikkolor Italia au +39 333 861 8963.
- ✓ Site web officiel : www.nikkolor.net

Données mesurées à +20 °C, 65 % d'humidité relative et sans ventilation. Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier : température, ventilation et absorption du support.

REMARQUE

- ✓ Données mesurées à +20 °C, 65 % d'humidité relative et sans ventilation. Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier, notamment la température, la ventilation et l'absorption du support.
- ✓ Ces informations sont valables en septembre 2026 et peuvent faire l'objet de mises à jour par Nikkolor Italia S.r.l. Pour toute mise à jour, veuillez consulter le site www.nikkolor.net.
- ✓ Nikkolor Italia S.r.l. décline toute responsabilité quant à la validité, l'actualité et la mise à jour de ses informations uniquement lorsqu'elles proviennent directement de son site web officiel. Cette fiche technique est établie sur la base de nos connaissances techniques et d'application. Cependant, n'ayant aucune influence directe sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux, les informations fournies sont de nature générale et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Nikkolor Italia S.r.l.
- ✓ Il est donc recommandé d'effectuer un essai préliminaire afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu.

DECOR FINISH UNIKO

