

DECOR FINISH UNIKO

Emitido el 14/09/2026 - Rev. n.º 1 del 14/09/2026



NIKKOLOR®
PINTURAS DECORATIVAS

DISEÑO ITALIANO PARA SUPERFICIES ÚNICAS

MÁS
PROTECCIÓN
MÁS
POSIBILIDADES

Superficies que resisten
el paso del tiempo,
espacios que inspiran
cada día.



**DECOR FINISH
UNIKO**
LA PROTECCIÓN
EVOLUCIONA LA BELLEZA



IMPERMEABLE
Alta resistencia
a la permeabilidad del agua



+40% DE RESISTENCIA
Al tránsito peatonal y a la abrasión
en comparación con el
Decor Finish tradicional



MADURACIÓN RÁPIDA
Máxima maduración
en 10 días



APTO PARA EXTERIORES
Ciclo de tres manos



**NO ALTERA
LOS COLORES CLAROS**
Mantiene el tono original
de las superficies decorativas



ACABADO NEUTRO
8 - 15 Gloss



**BAÑOS
Y ZONAS HÚMEDAS**
Protege del agua
y de la humedad



SUELOS
Resistente al tránsito
peatonal y a la abrasión



**PAREDES Y
REVESTIMIENTOS**
Realza las superficies
decorativas



18 m²
con 2,5 L
a dos manos



139 mL/m²
consumo teórico
a dos manos



2 | 3
número de manos
interior | exterior



10 días
maduración completa
(vs. 20 días
Decor Finish tradicional)



8 - 15 Gloss
brillo



**BAJO IMPACTO
AMBIENTAL**
Sin disolventes

NIKKOLOR®
ITALIA

MATERIA | PROTECCIÓN | DISEÑO | DURABILIDAD

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

DESCRIPCIÓN

Decor Finish Uniko es un acabado protector transparente de poliacrílico nanoestructurado, monocomponente y a base de agua, desarrollado para garantizar altos niveles de protección y durabilidad.

Caracterizado por su alta resistencia a la permeabilidad al agua, al tránsito y a la abrasión, protege y realza suelos, paredes y revestimientos decorativos, tanto en interiores como en exteriores, conservando el aspecto y el color originales de las superficies tratadas.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- ✓ Decor Finish Uniko está diseñado para la protección y el acabado de suelos, paredes y revestimientos decorativos fabricados con Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana y Microcem-FB.
- ✓ Gracias a su alto rendimiento, es adecuado para superficies en entornos residenciales, comerciales y profesionales, como viviendas, tiendas, bares, restaurantes, oficinas, hoteles, hospitales, almacenes y entornos industriales.
- ✓ También es adecuado para la protección de mamparas de ducha, encimeras de cocina, muebles, puertas y accesorios de decoración, tanto en interiores como en exteriores, según el ciclo de aplicación especificado.

PREPARACIÓN

- ✓ Decor Finish Uniko está listo para usar. Agite bien el producto antes de usarlo hasta que esté completamente homogéneo.

APLICACIÓN

- ✓ Decor Finish Uniko se aplica con un rodillo de mohair de pelo corto. → Para aplicaciones interiores, se recomienda un ciclo completo de dos capas.
- ✓ Para aplicaciones exteriores, se recomienda un ciclo completo de tres capas.
- ✓ Decor Finish Uniko desarrolla importantes propiedades protectoras desde la primera capa, y su rendimiento aumenta progresivamente a medida que se completa el ciclo y el producto se cura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente acabado superficial.
- ✓ Altamente resistente a la permeabilidad al agua y al polvo.
- ✓ Fácil de lavar y de mantener.
- ✓ Altamente resistente a la abrasión y al tránsito peatonal.
- ✓ Apto para vehículos.
- ✓ Resistente al tráfico moderado de montacargas.
- ✓ Acción consolidante en la superficie tratada.
- ✓ Libre de disolventes orgánicos.
- ✓ Inodoro y apto para aplicaciones interiores.
- ✓ Muy versátil y se adhiere a múltiples tipos de sustratos.
- ✓ Resistente a los cambios de temperatura.
- ✓ Requiere un mantenimiento mínimo con el tiempo.
- ✓ Fácil de aplicar, Se puede colorear.
- ✓ Formulado con bajo impacto ambiental.
- ✓ Protección eficaz desde la primera capa.
- ✓ Más de un 40 % más resistente al tránsito peatonal que el acabado Decor Finish tradicional.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Tiempo máximo de curado en 10 días, en comparación con los aproximadamente 20 días del acabado Decor Finish tradicional.
- ✓ Mínima variación de color en tonos claros.
- ✓ Acabado neutro, ni totalmente mate ni semibrillante, con un nivel de brillo indicativo entre 8 y 15, que varía según la superficie y el número de capas aplicadas.
- ✓ Apto para aplicaciones interiores y exteriores, con un ciclo de 2 capas en interiores y 3 capas en exteriores.

COBERTURA Y CONSUMO

- ✓ La cobertura indicativa de Decor Finish Uniko es de aproximadamente 18 m² con un envase de 2,5 L para un ciclo completo de dos capas, lo que equivale a aproximadamente 7,2 m²/L para un ciclo completo de dos capas.
- ✓ El consumo total teórico es de aproximadamente 139 mL/m² para un ciclo de dos capas.
- ✓ La cobertura real puede variar según la absorbencia, la porosidad y la rugosidad del sustrato, la cantidad de producto aplicado y el método de aplicación.
- ✓ Para aplicaciones exteriores, donde se requiere un ciclo de tres capas, el consumo total será mayor.

OTRA INFORMACIÓN

- ✓ Se recomienda evitar el contacto directo y prolongado con productos químicos especialmente agresivos, como productos altamente ácidos, alcalinos u oxidantes (por ejemplo, tintes para el cabello), que podrían causar alteraciones cromáticas o superficiales en el acabado.
- ✓ Los materiales plásticos o elastoméricos con alto contenido de plastificantes, como ciertos tipos de neumáticos y caucho, pueden causar marcas o alteraciones superficiales si se dejan en contacto directo y prolongado.
- ✓ Las imágenes fotográficas del catálogo, el sitio web y otros materiales de marketing, así como los colores mostrados en las muestras, son meramente orientativos. El resultado estético final puede variar según el sustrato, el ciclo de aplicación y las condiciones de aplicación.
- ✓ Para garantizar la máxima uniformidad estética y de rendimiento, se recomienda utilizar material del mismo lote de producción para cada proyecto.

CONDICIONES Y LIMITACIONES DE APLICACIÓN

- ✓ Almacene el producto en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.
- ✓ No aplicar sobre sustratos polvorientos, sucios o que no estén preparados adecuadamente.
- ✓ No aplicar sobre sustratos húmedos o con agua superficial.
- ✓ No aplicar sobre sustratos congelados o con riesgo de heladas.
- ✓ No aplicar sobre sustratos, capas de alisado o reparaciones que no estén completamente secos o que aún presenten humedad residual.
- ✓ No aplicar en presencia de humedad ascendente o filtraciones de agua.
- ✓ Antes de la aplicación, compruebe que la temperatura del sustrato y del ambiente no sea inferior a +10 °C.
- ✓ Para aplicaciones en exteriores, evite la aplicación bajo la luz solar directa e intensa, vientos fuertes, lluvia o condiciones climáticas adversas.
- ✓ Para aplicaciones en exteriores, verifique las condiciones climáticas previstas durante y después de la aplicación para evitar lluvia, heladas o cualquier condición que pueda comprometer el secado adecuado del producto.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Antes de la aplicación, proteja cuidadosamente los accesorios, puertas, vidrios, elementos metálicos y todas las superficies que no se vayan a tratar.
- ✓ Asegúrese de que el sustrato sea estable, cohesivo, limpio, seco y esté debidamente preparado antes de proceder con la aplicación.

ADVERTENCIAS

- ✓ Producto destinado a uso profesional. Úselo de conformidad con las normativas y disposiciones nacionales aplicables.
- ✓ Durante la aplicación y durante al menos las primeras 6 horas posteriores, proteja la superficie de la luz solar directa, las corrientes de aire y las condiciones ambientales que puedan comprometer el secado adecuado.
- ✓ Deseche el producto, los residuos y el embalaje de acuerdo con la normativa aplicable.
- ✓ La exposición del producto a cambios bruscos de temperatura durante el transporte, el almacenamiento o el uso in situ puede provocar cambios temporales en sus características físicas, como cristalización, endurecimiento parcial o variaciones en la viscosidad y los tiempos de secado.
- ✓ Si el producto ha estado expuesto a temperaturas fuera de las recomendadas para su almacenamiento, reintrodúzcalo gradualmente a las condiciones ambientales recomendadas y compruebe cuidadosamente su homogeneidad, consistencia e integridad antes de usarlo. → Si se producen cambios persistentes en el producto, no continúe con la aplicación y póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia.
- ✓ Antes de la aplicación, proteja cuidadosamente las superficies, objetos, accesorios, vidrio y todos los elementos en el área de aplicación que no deban tratarse, evitando así el contacto accidental.
- ✓ Antes de usar, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) y siga las instrucciones proporcionadas.
- ✓ Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ Sitio web oficial: www.nikkolor.net

Datos medidos a +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Los valores pueden variar según las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y capacidad de absorción del sustrato.

NOTA

- ✓ Datos medidos a +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Los valores pueden variar según las condiciones específicas de la obra, como la temperatura, la ventilación y la capacidad de absorción del sustrato.
- ✓ Esta información está actualizada a septiembre de 2026 y puede estar sujeta a adiciones o cambios por parte de Nikkolor Italia S.r.l. Para cualquier actualización, visite nikkolor.net.
- ✓ Nikkolor Italia S.r.l. solo se responsabiliza de la validez, actualidad y veracidad de su información cuando esta se obtiene directamente de su sitio web oficial.
- ✓ Esta ficha técnica se ha elaborado con base en nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación. Sin embargo, dado que no podemos influir directamente en las condiciones de la obra ni en la ejecución de los trabajos, la información proporcionada es de carácter general y no vincula a Nikkolor Italia S.r.l. de ninguna manera.
- ✓ Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

DECOR FINISH UNIKO

