

DECOR FINISH UNIKO

Emessa il 14/09/2026 - Rev. n. 1 del 14/09/2026



NIKKOLOR®
DECORATIVE PAINTS

ITALIAN DESIGN FOR UNIQUE SURFACES

MORE
PROTECTION
MORE
POSSIBILITIES

Superfici che resistono
nel tempo, spazi che
ispirano ogni giorno.



**DECOR FINISH
UNIKO**

LA PROTEZIONE
EVOLVE LA BELLEZZA



IMPERMEABILE

Elevata resistenza
alla permeabilità all'acqua



+40% DI RESISTENZA

Al calpestio e all'abrasione
rispetto al Decor Finish tradizionale



MATURAZIONE RAPIDA

Massima maturazione
in 10 giorni



IDONEO PER ESTERNI

Ciclo a tre mani



**NON ALTERA
I COLORI CHIARI**

Mantiene la tonalità originale
delle superfici decorative



FINITURA NEUTRA

8 - 15 Gloss



**BAGNI
E ZONE UMIDE**
Protegge dall'acqua
e dall'umidità



PAVIMENTI
Resistente al calpestio
e all'abrasione



**PARETI E
RIVESTIMENTI**
Valorizza le superfici
decorative



18 m²
con 2,5 L
a due strati



139 mL/m²
consumo teorico
a due strati



2 | 3
numero di mani
interno | esterno



10 giorni
maturazione completa
(vs 20 giorni
Decor Finish tradizionale)



8 - 15 Gloss
brillantezza



**A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE**
Senza solventi

NIKKOLOR®
ITALIA

MATERIA | PROTEZIONE | DESIGN | DURATA

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

DESCRIZIONE

Decor Finish Uniko è una finitura protettiva trasparente poliacrilica nanostrutturata, monocomponente e a base acqua, sviluppata per garantire elevate prestazioni di protezione e resistenza.

Caratterizzata da elevata resistenza alla permeabilità all'acqua, al calpestio e all'abrasione, protegge e valorizza pavimenti, pareti e rivestimenti decorativi, sia in ambienti interni che esterni, preservando l'aspetto e la tonalità originale delle superfici trattate.

CAMPI DI IMPIEGO

- Decor Finish Uniko è studiato per la protezione e finitura di pavimenti, pareti e rivestimenti decorativi realizzati con Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana e Microcem-FB.
- Grazie alle sue elevate prestazioni, è indicato per superfici in ambienti residenziali, commerciali e professionali, quali abitazioni private, negozi, bar, ristoranti, uffici, strutture ricettive, ospedali, magazzini e ambienti industriali.
- È inoltre indicato per la protezione di box doccia, top cucina, mobili, porte e complementi d'arredo, sia in ambienti interni che esterni, nel rispetto del ciclo applicativo previsto.

PREPARAZIONE

- Decor Finish Uniko è pronto all'uso. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo fino a completa omogeneizzazione.

APPLICAZIONE

- Decor Finish Uniko si applica mediante rullo Mohair a pelo corto. → Per applicazioni in interno è previsto un ciclo completo a 2 mani.
- Per applicazioni in esterno è previsto un ciclo completo a 3 mani.
- Decor Finish Uniko sviluppa una significativa capacità protettiva già dalla prima mano applicata, mentre le prestazioni aumentano progressivamente con il completamento del ciclo previsto e con la maturazione del prodotto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima finitura superficiale.
- Colorabile.
- Elevata resistenza alla permeabilità all'acqua e azione antipolvere.
- Facilmente lavabile e di semplice manutenzione.
- Elevata resistenza all'abrasione e al calpestio.
- Carrabile.
- Resistente al traffico moderato di carrelli elevatori.
- Azione consolidante sulla superficie trattata.
- Esente da solventi organici.
- Inodore e adatto all'applicazione in ambienti interni.
- Elevata versatilità e adesione su molteplici tipologie di supporto.
- Resistente agli sbalzi termici.
- Richiede una manutenzione minima nel tempo.
- Facile da applicare.
- Formulato a basso impatto ambientale.
- Protezione efficace già dalla prima mano.
- Oltre il 40% di resistenza in più al calpestio rispetto al Decor Finish tradizionale.
- Massima maturazione in 10 giorni, rispetto ai circa 20 giorni del Decor Finish tradizionale.

DECOR FINISH UNIKO

- Ridotta alterazione cromatica delle tonalità chiare.
- Finitura neutra, né propriamente opaca né semilucida, con brillantezza indicativa compresa tra 8 e 15 Gloss, variabile in funzione della superficie e del numero di strati applicati.
- Idoneo per applicazioni interne ed esterne, con ciclo a 2 mani in interno e 3 mani in esterno.

RESA E CONSUMO

- La resa indicativa di Decor Finish Uniko è di circa 18 m² con una confezione da 2,5 L per il ciclo completo a due man, corrisponde a circa 7,2 m²/L per il ciclo completo a due mani.
- Il consumo teorico complessivo è di circa 139 mL/m² per il ciclo a due mani.
- La resa effettiva può variare in funzione dell'assorbimento, della porosità e della rugosità del supporto, della quantità di prodotto applicata e del metodo di applicazione.
- Per applicazioni in esterno, dove è previsto un ciclo a tre mani, il consumo complessivo sarà superiore.

ALTRE INDICAZIONI

- Si raccomanda di evitare il contatto diretto e prolungato con sostanze chimiche particolarmente aggressive, quali prodotti fortemente acidi, alcalini o ossidanti (ad esempio tinture per capelli), che potrebbero provocare alterazioni cromatiche o superficiali della finitura.
- Materiali plastici o elastomerici contenenti elevate quantità di plastificanti, come alcuni tipi di pneumatici e gomme, possono provocare marcature o alterazioni della superficie se lasciati a contatto diretto e prolungato.
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo, nel sito web e negli altri materiali di comunicazione, così come i colori rappresentati nelle campionature, sono da considerarsi puramente indicativi. La resa estetica finale può variare in funzione del supporto, del ciclo applicativo e delle condizioni di applicazione.
- Per garantire la massima uniformità estetica e prestazionale, si raccomanda di utilizzare, per ciascun progetto, materiale appartenente allo stesso lotto di produzione.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI DI APPLICAZIONE

- Conservare il prodotto in ambienti asciutti, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.
- Non applicare su supporti polverosi, sporchi o non adeguatamente preparati.
- Non applicare su supporti bagnati o con presenza di acqua superficiale.
- Non applicare su supporti gelati o soggetti a rischio di gelo.
- Non applicare su supporti, rasature o ripristini non completamente asciutti o ancora interessati da umidità residua.
- Non applicare in presenza di umidità di risalita capillare o infiltrazioni d'acqua.
- Prima dell'applicazione verificare che la temperatura del supporto e dell'ambiente non sia inferiore a +10 °C.
- Nelle applicazioni in esterno, evitare l'applicazione in presenza di sole diretto e intenso, forte vento, pioggia o condizioni meteorologiche avverse.
- Per applicazioni in esterno, verificare preventivamente le condizioni meteorologiche previste durante l'applicazione e nelle ore successive, in modo da evitare pioggia, gelo o condizioni che possano compromettere la corretta essiccazione del prodotto.
- Prima dell'applicazione, proteggere accuratamente infissi, porte, vetri, elementi metallici e tutte le superfici che non devono essere trattate.
- Assicurarsi che il supporto sia stabile, coeso, pulito, asciutto e correttamente preparato prima di procedere con l'applicazione.

DECOR FINISH UNIKO

AVVERTENZE

- Prodotto destinato a uso professionale. Utilizzare nel rispetto delle normative e delle disposizioni nazionali vigenti.
- Durante l'applicazione e per almeno le prime 6 ore successive, proteggere la superficie dall'esposizione diretta al sole, dalle correnti d'aria e da condizioni ambientali che possano compromettere la corretta essiccazione del prodotto.
- Smaltire il prodotto, i residui e gli imballaggi in conformità alle normative vigenti.
- L'esposizione del prodotto a forti sbalzi di temperatura durante il trasporto, lo stoccaggio o la permanenza in cantiere può provocare variazioni temporanee delle sue caratteristiche fisiche, quali cristallizzazione, parziale indurimento o variazioni della viscosità e dei tempi di essiccazione.
- Qualora il prodotto sia stato esposto a condizioni di temperatura non conformi a quelle previste per lo stoccaggio, riportarlo gradualmente alle condizioni ambientali indicate e verificarne accuratamente omogeneità, consistenza e integrità prima dell'utilizzo. → In presenza di alterazioni persistenti del prodotto, non procedere con l'applicazione e contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia.
- Prima dell'applicazione, proteggere accuratamente da contatti accidentali superfici, manufatti, infissi, vetri e tutti gli elementi presenti nell'area di posa che non devono essere trattati.
- Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) e attenersi alle indicazioni riportate.
- Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia al numero +39 333 861 8963.
- Sito ufficiale: www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

NOTE

- Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. I valori possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, quali temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.
- Le presenti informazioni sono aggiornate a settembre 2026 e possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia S.r.l. Per eventuali aggiornamenti consultare il sito www.nikkolor.net.
- Nikkolor Italia S.r.l. risponde della validità, attualità e aggiornamento delle proprie informazioni esclusivamente quando queste sono estrapolate direttamente dal proprio sito ufficiale.
- La presente scheda tecnica è redatta sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, le informazioni riportate rappresentano indicazioni di carattere generale e non vincolano in alcun modo Nikkolor Italia S.r.l.
- Si raccomanda pertanto di effettuare una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

DECOR FINISH UNIKO

