

DECOR FINISH UNIKO

Ausgestellt am 14.09.2026 - Rev. Nr. 1 vom 14.09.2026



NIKKOLOR®
DEKORATIVE FARBEN

ITALIENISCHES DESIGN FÜR EINZIGARTIGE OBERFLÄCHEN

MEHR
SCHUTZ
MEHR
MÖGLICHKEITEN

Oberflächen, die
dem Lauf der Zeit
standhalten, Räume,
die jeden Tag inspirieren.



NIKKOLOR®
DEKORATIVE FARBEN
DECOR FINISH UNIKO
HOCHLEISTUNGSFÄHIGE
SCHUTZBESCHICHTUNG
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE

**DECOR FINISH
UNIKO**
SCHUTZ, DER
SCHÖNHEIT WEITERENTWICKELT



WASSERDICHT
Hohe Beständigkeit
gegen Wasserdurchlässigkeit



+40 % HÖHERE FESTIGKEIT
Bei Begehung und Abrieb
im Vergleich zum
herkömmlichen Decor Finish



SCHNELLE AUSHÄRTUNG
Vollständige Aushärtung
in 10 Tagen



GEEIGNET FÜR AUSSENBEREICHE
System mit drei Schichten



**VERÄNDERT
HELLE FARBEN NICHT**
Erhält den ursprünglichen
Farbton der dekorativen Oberflächen



NEUTRALES FINISH
8 – 15 Gloss



**BÄDER
UND FEUCHTBEREICHE**
Schutz vor Wasser
und Feuchtigkeit



BÖDEN
Beständig gegen
Begehung und Abrieb



**WÄNDE UND
BESCHICHTUNGEN**
Wertet dekorative
Oberflächen auf

18 m²
mit 2,5 L
in zwei Schichten

139 mL/m²
theoretischer Verbrauch
in zwei Schichten

2 | 3
Anzahl der Schichten
Innenbereich | Außenbereich

10 Tage
vollständige Aushärtung
(vs. 20 Tage
herkömmliches Decor Finish)

8 – 15 Gloss
Glanzgrad

**GERINGE
UMWELTBELASTUNG**
Ohne Lösungsmittel

NIKKOLOR®
ITALIA

MATERIE | SCHUTZ | DESIGN | LANGLEBIGKEIT

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

BESCHREIBUNG

Decor Finish Uniko ist eine transparente, nanostrukturierte, einkomponentige Polyacryl-Schutzbeschichtung auf Wasserbasis, die entwickelt wurde, um eine hohe Schutz- und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Sie zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdurchlässigkeit, Begehung und Abrieb aus, schützt und veredelt Böden, Wände und dekorative Beschichtungen im Innen- und Außenbereich und bewahrt dabei das ursprüngliche Erscheinungsbild und den Farbton der behandelten Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Decor Finish Uniko wurde für den Schutz und die Endbehandlung von Böden, Wänden und dekorativen Beschichtungen aus Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana und Microcem-FB entwickelt.
- Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit eignet es sich für Oberflächen in Wohn-, Gewerbe- und professionell genutzten Bereichen wie Privathäusern, Geschäften, Bars, Restaurants, Büros, Beherbergungsbetrieben, Krankenhäusern, Lagern und industriellen Umgebungen.
- Es eignet sich außerdem zum Schutz von Duschkabinen, Küchenarbeitsplatten, Möbeln, Türen und Einrichtungselementen im Innen- und Außenbereich unter Einhaltung des vorgesehenen Applikationssystems.

VORBEREITUNG

- Decor Finish Uniko ist gebrauchsfertig. Das Produkt vor der Anwendung sorgfältig mischen, bis es vollständig homogen ist.

ANWENDUNG

- Decor Finish Uniko wird mit einer kurzflorigen Mohairrolle aufgetragen. → Für Anwendungen im Innenbereich ist ein vollständiger Aufbau mit 2 Schichten vorgesehen.
- Für Anwendungen im Außenbereich ist ein vollständiger Aufbau mit 3 Schichten vorgesehen.
- Decor Finish Uniko entwickelt bereits ab der ersten aufgetragenen Schicht eine deutliche Schutzwirkung; die Leistung nimmt mit der Vervollständigung des vorgesehenen Aufbaus und der Aushärtung des Produkts schrittweise zu.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Ausgezeichnete Oberflächenqualität.
- Einfärbbar.
- Hohe Beständigkeit gegen Wasserdurchlässigkeit und staubbindende Wirkung.
- Leicht abwaschbar und pflegeleicht.
- Hohe Abrieb- und Begehungsbeständigkeit.
- Befahrbar.
- Beständig gegen mäßigen Gabelstaplerverkehr.
- Verfestigende Wirkung auf der behandelten Oberfläche.
- Frei von organischen Lösungsmitteln.
- Geruchlos und für die Anwendung in Innenräumen geeignet.
- Hohe Vielseitigkeit und Haftung auf zahlreichen Untergrundarten.
- Beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Erfordert langfristig nur minimale Pflege.
- Einfach anzuwenden.

DECOR FINISH UNIKO

- Mit geringer Umweltbelastung formuliert.
- Wirksamer Schutz bereits ab der ersten Schicht.
- Über 40 % höhere Begehungsbeständigkeit im Vergleich zum herkömmlichen Decor Finish.
- Maximale Aushärtung in 10 Tagen gegenüber etwa 20 Tagen beim herkömmlichen Decor Finish.
- Geringere Farbveränderung bei hellen Farbtönen.
- Neutrales Finish, weder eindeutig matt noch seidenmatt, mit einem Richtwert des Glanzgrades zwischen 8 und 15 Gloss, abhängig von der Oberfläche und der Anzahl der aufgetragenen Schichten.
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet, mit einem 2-Schicht-Aufbau im Innenbereich und einem 3-Schicht-Aufbau im Außenbereich.

ERGIEBIGKEIT UND VERBRAUCH

- Die Richtreichweite von Decor Finish Uniko beträgt mit einem 2,5-L-Gebinde etwa 18 m² für den vollständigen zweischichtigen Aufbau; dies entspricht etwa 7,2 m²/L für den vollständigen zweischichtigen Aufbau.
- Der theoretische Gesamtverbrauch beträgt etwa 139 mL/m² für den zweischichtigen Aufbau.
- Die tatsächliche Reichweite kann je nach Saugfähigkeit, Porosität und Rauheit des Untergrunds, der aufgetragenen Produktmenge und der Applikationsmethode variieren.
- Bei Außenanwendungen, für die ein dreischichtiger Aufbau vorgesehen ist, ist der Gesamtverbrauch höher.

WEITERE HINWEISE

- Direkter und längerer Kontakt mit besonders aggressiven chemischen Stoffen wie stark sauren, alkalischen oder oxidierenden Produkten (z. B. Haarfärbemitteln), die Farb- oder Oberflächenveränderungen der Beschichtung verursachen können, ist zu vermeiden.
- Kunststoff- oder Elastomermaterialien mit hohem Weichmachergehalt, wie bestimmte Reifen- und Gummiarten, können bei direktem und längerem Kontakt Markierungen oder Veränderungen der Oberfläche verursachen.
- Die im Katalog, auf der Website und in anderen Kommunikationsmaterialien enthaltenen Fotografien sowie die in den Mustern dargestellten Farben sind ausschließlich als Richtwerte zu betrachten. Das endgültige optische Ergebnis kann je nach Untergrund, Applikationssystem und Anwendungsbedingungen variieren.
- Um eine größtmögliche optische und technische Gleichmäßigkeit zu gewährleisten, wird empfohlen, für jedes Projekt Material aus derselben Produktionscharge zu verwenden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND -EINSCHRÄNKUNGEN

- Das Produkt trocken, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Nicht auf staubigen, verschmutzten oder unzureichend vorbereiteten Untergründen anwenden.
- Nicht auf nassen Untergründen oder bei vorhandenem Oberflächenwasser anwenden.
- Nicht auf gefrorenen oder frostgefährdeten Untergründen anwenden.
- Nicht auf Untergründen, Spachtelungen oder Ausbesserungen anwenden, die nicht vollständig trocken sind oder noch Restfeuchte aufweisen.
- Nicht bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Wassereintritt anwenden.
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur des Untergrunds und der Umgebung nicht unter +10 °C liegt.

DECOR FINISH UNIKO

- Bei Außenanwendungen die Verarbeitung bei direkter intensiver Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Regen oder ungünstigen Witterungsbedingungen vermeiden.
- Bei Außenanwendungen die vorhergesagten Witterungsbedingungen während der Verarbeitung und in den darauffolgenden Stunden im Voraus prüfen, um Regen, Frost oder Bedingungen zu vermeiden, die die ordnungsgemäße Trocknung des Produkts beeinträchtigen könnten.
- Vor der Anwendung Fenster- und Türrahmen, Türen, Glas, Metallelemente und alle nicht zu behandelnden Oberflächen sorgfältig schützen.
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass der Untergrund stabil, fest, sauber, trocken und ordnungsgemäß vorbereitet ist.

WARNHINWEISE

- Produkt für den professionellen Gebrauch. Unter Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften und Bestimmungen verwenden.
- Während der Anwendung und mindestens in den ersten 6 Stunden danach die Oberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft und Umgebungsbedingungen schützen, die die ordnungsgemäße Trocknung des Produkts beeinträchtigen könnten.
- Produkt, Rückstände und Verpackungen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- Starke Temperaturschwankungen während Transport, Lagerung oder auf der Baustelle können vorübergehende Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Produkts verursachen, wie Kristallisation, teilweise Aushärtung oder Veränderungen der Viskosität und der Trocknungszeiten.
- Falls das Produkt Temperaturen ausgesetzt war, die nicht den vorgesehenen Lagerbedingungen entsprechen, ist es schrittweise auf die angegebenen Umgebungsbedingungen zurückzuführen und vor der Verwendung sorgfältig auf Homogenität, Konsistenz und Unversehrtheit zu prüfen. → Bei anhaltenden Veränderungen des Produkts die Anwendung nicht durchführen und den Technical Customer Service Nikkolor Italia kontaktieren.
- Vor der Anwendung Oberflächen, Bauteile, Fenster- und Türrahmen, Glas und alle im Verarbeitungsbereich vorhandenen Elemente, die nicht behandelt werden sollen, sorgfältig vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen.
- Vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt (SDS) konsultieren und die darin enthaltenen Hinweise beachten.
- Für weitere technische Informationen den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren.
- Offizielle Website: www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen wie Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds variieren.

HINWEISE

- Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen wie Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds variieren.
- Diese Informationen sind auf dem Stand von September 2026 und können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia S.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Für etwaige Aktualisierungen konsultieren Sie bitte die Website www.nikkolor.net.

DECOR FINISH UNIKO

- Nikkolor Italia S.r.l. übernimmt die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen ausschließlich dann, wenn diese direkt von der offiziellen Website entnommen wurden.
- Dieses technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen die enthaltenen Informationen allgemeine Hinweise dar und sind für Nikkolor Italia S.r.l. in keiner Weise verbindlich.
- Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

