

DECOR FINISH

Ausgestellt am 15.09.2015 - Rev. Nr. 1 vom 05.09.2023



DECOR FINISH

NANOSTRUKTURIERTER SCHUTZLACK

TRANSPARENT • WASSERDICHT • BESTÄNDIG • LANGLEBIG

Ultraschattige Ausführung mit hoher Leistung für durchgehende Oberflächen. Schützt, versiegelt und wertet Böden sowie Wand- und Außenverkleidungen auf und gewährleistet maximale Beständigkeit und Langlebigkeit im Laufe der Zeit.

- RUNDUMSCHUTZ**
Wasser- und staubdicht
- HOHE BESTÄNDIGKEIT**
Beständig gegen Abrieb, Kratzer und thermische Schocks
- LEICHT ZU REINIGEN**
Oberflächen bleiben immer sauber bei minimalem Pflegeaufwand
- UMWELTFREUNDLICH**
Formuliert mit geringer Umweltbelastung und ohne Lösungsmittel

- WASSERDICHT**
Beständig gegen Wasser, Chlor und chemische Stoffe
- VERKEHRSBESTÄNDIG**
Beständig gegen starken Verkehr und Flurförderzeuge
- RUTSCHFEST**
Klasse A (DIN 51097)
R11 (DIN 51130)
- EINFACHE ANWENDUNG**
2/3 Schichten mit Kurzflorrolle auftragen

★★★
**PROFESSIONELLE
PERFORMANCE**
LANGANHALTENDE
ERGEBNISSE



- 1. DUSCHKABINEN**
Vollständige Wasserdichtheit gegen Wasser und Dampf.
Langanhaltender Schutz auch unter extremen Bedingungen.



- 2. KONTINUIERLICHE BÖDEN**
Beständig gegen Fußverkehr, Abnutzung und Abrieb.
Ideal für Wohn- und Gewerbebereiche.



- 3. WÄNDE UND VERKLEIDUNGEN**
Schützt und veredelt dekorative Oberflächen.
Ideal für Innen- und Außenbereiche, auch in Feuchträumen.

- WASSERDICHT**
Schützt vor Wasser, Feuchtigkeit und Flecken
- VERKEHRSBESTÄNDIG**
Beständig gegen starken Verkehr und Flurförderzeuge
- BESTÄNDIG GEGEN ABRIB**
Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Kratzer
- BESTÄNDIG GEGEN THERMISCHE SCHOCKS**
Bis zu 70 °C
- SCHIMMEL- UND BAKTERIENHEMMEND**
Hygienisierende und sicherere Umgebungen
- LEICHT ZU REINIGEN**
Einfache Reinigung, ohne Komplikationen
- LÖSEMITTELFREI UND LOW VOC**
Geruchsarm, sicher und umweltschonend

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit	8/10 m²/L
Anwendung	2/3 Schichten mit Kurzflorrolle
Trocknungszeit	Begehbar nach 36 Std. Nutzung von Wasser und Möbeln nach 10 Tagen
Rutschhemmung	Klasse A (DIN 51097) - R11 (DIN 51130)
Gebindegrößen	2 L; 5 L
Verarbeitungstemperatur	Bis zu 70 °C
Verfügbare Ausführung	Seidenmatt - Matt

DECOR FINISH

BESCHREIBUNG

Transparenter, nanostrukturierter Polyacryllack auf Wasserbasis, einkomponentig der neuesten Generation, rutschhemmend, wasserundurchlässig und befahrbar. Schützt und dekoriert Böden und Beschichtungen im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Decor Finish wurde für den Schutz und die Dekoration von Böden und Beschichtungen aus Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana und Microcem-FB entwickelt
- Geeignet für Bereiche wie Geschäfte, Lagerhallen, Krankenhäuser, Bars, Restaurants, mechanische, pharmazeutische und Lebensmittelindustrien, Privathäuser, Duschkabinen, Küchenarbeitsplatten, Möbel, Türen und Einrichtungselemente

UNTERGRÜNDE

- Böden oder Duschkabinen, die mit Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana und Microcem-FB beschichtet sind, müssen trocken und staubfrei sein, damit die einwandfreie Haftung des Produkts nicht beeinträchtigt wird

VORBEREITUNG

- Decor Finish ist gebrauchsfertig, vor der Anwendung sorgfältig mischen

ANWENDUNG

- Decor Finish wird in zwei oder drei Schichten mit einer kurzflorigen Mohairrolle aufgetragen
- Von der direkten Anwendung von Decor Finish opaco auf weißen Oberflächen wird abgeraten, da das darin enthaltene Mattierungsmittel das endgültige Erscheinungsbild der Oberfläche verändern könnte. Wir empfehlen, zunächst eine Schicht Decor Finish Semilucido aufzutragen und anschließend mit der matten Version fortzufahren

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Oberflächenqualität
- Wasserundurchlässig und staubabweisend
- Leicht abwaschbar
- Abriebfest
- Befahrbar,
- Beständig gegen mäßigen Gabelstaplerverkehr
- Verfestigend
- Frei von organischen Lösungsmitteln
- In Innenräumen anwendbar, geruchlos
- Vielseitiges Produkt, haftet auf jeder Oberfläche
- Beständig gegen Temperaturschwankungen
- Erfordert auch nach Jahren nur minimale Wartung
- Einfache Anwendung
- Das Produkt ist mit geringer Umweltbelastung formuliert

WEITERE HINWEISE

- Es wird empfohlen, direkten Kontakt mit hochaggressiven Stoffen wie stark sauren oder basischen sowie stark oxidierenden Substanzen (z. B. Haarfärbemitteln) zu vermeiden, da diese die Farbe des Bodenbelags verändern können

DECOR FINISH

- Vulkanisierte Kunststoffe mit hohem Weichmachergehalt (z. B. Reifen) können bei längerem Kontakt Spuren auf dem Bodenbelag hinterlassen
- Die im Katalog und auf der Website enthaltenen Fotografien sowie die in den Mustern dargestellten Farben sind ausschließlich als Richtwerte zu betrachten
- Für jedes Projekt Materialien aus derselben Produktionscharge verwenden

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sowie fern von Sonneneinstrahlung lagern
- Nicht auf staubigen Untergründen anwenden
- Nicht auf nassen Untergründen anwenden
- Nicht auf gefrorenen Untergründen anwenden
- Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen anwenden
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung)
- Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung)
- Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung)
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
- Nicht anwenden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser festgestellt wurde
- Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
- Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

- Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
- Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden
- Auf dauerhaft trockenen Untergründen anwenden
- In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden
- Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
- Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)
- In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung.

Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen sind auf dem Stand von Januar 2026 und können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Für etwaige Aktualisierungen kann die Website www.nikkolor.net konsultiert werden

DECOR FINISH

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen nur dann, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden.

Das technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

