DECOR FINISH

Emessa il 15/09/2015 - Rev. n. 1 del 05/09/2023





DECOR FINISH

VERNICE PROTETTIVA NANOSTRUTTURATA

TRASPARENTE • IMPERMEABILE • RESISTENTE • CARRABILE

Finitura trasparente ad alte prestazioni per superfici continue.
Protegge, sigilla e valorizza pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, garantendo massima resistenza e durata nel tempo.

- **PROTEZIONE TOTALE** — Impermeabile e antipolvere
- **ELEVATA RESISTENZA** — Resiste all'usura, alle abrasioni e agli sbalzi termici
- **FACILE DA PULIRE** — Superfici sempre pulite con minima manutenzione
- **ECO FRIENDLY** — Formulato a basso impatto ambientale senza solventi

- **IMPERMEABILE** — Resiste ad acqua, cloro e agenti chimici
- **CARRABILE** — Resiste al traffico e ai carrelli elevatori
- **ANTISCIVOLO** — Classe A (DIN 51097) R11 (DIN 51130)
- **FACILE APPLICAZIONE** — 2/3 mani con rullo a pelo corto

PRESTAZIONE PROFESSIONALE
RISULTATI DURATURI



1. BOX DOCCIA
Impermeabilità totale contro acqua e vapore.
Protezione duratura anche in condizioni estreme.



2. PAVIMENTO CONTINUO
Resistente al calpestio, all'usura e alle abrasioni.
Perfetto per ambienti residenziali e commerciali.



3. PARETI E RIVESTIMENTI
Protegge e valorizza superfici decorative.
Ideale per interni ed esterni, anche in ambienti umidi.

- **IMPERMEABILE** — Protegge da acqua, umidità e macchie
- **CARRABILE** — Resiste al traffico e ai carrelli elevatori
- **RESISTENTE ALL'USURA** — Alta resistenza ad abrasioni e graffi
- **RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI** — Fino a 70°C
- **ANTIMUFFA E ANTIBATTERICO** — Ambienti più sani e sicuri
- **FACILMENTE LAVABILE** — Pulizia semplice, zero complicazioni
- **SENZA SOLVENTI ORGANICI** — Inodore, sicuro e a basso impatto

DATI TECNICI

Resa pratica	8/10 m²/L
Applicazione	2/3 mani con rullo a pelo corto
Essiccazione	Camminabile in 36h Uso acqua e arredi dopo 10 gg
Scivolamento	Classe A (DIN 51097) - R11 (DIN 51130)
Confezione	Lt 2,5
Temperatura d'esercizio	Fino a 70°C
Finitura disponibile	Semilucido - Opaco

NIKKOLOR ITALIA

TECNOLOGIA ITALIANA • QUALITÀ PROFESSIONALE • RISULTATI ECCEZIONALI

www.nikkolor.net

DECOR FINISH

DESCRIZIONE
Vernice trasparente poliacrilica nanostrutturata a base acqua, monocomponente di ultima generazione, antisdrucciolo, impermeabile e carrabile. Protegge e decora pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni.

CAMPI DI IMPIEGO
- → Decor Finish è studiato per la protezione e decorazione di pavimenti e rivestimenti in Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana e Microcem-FB
- → Utilizzato in ambienti come negozi, magazzini, ospedali, bar, ristoranti, industrie meccaniche, farmaceutiche e alimentari, abitazioni private, box doccia, top cucine, mobili, porte e complementi d'arredo

SUPPORTI
- → Su pavimenti o box doccia rivestiti in Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana e Microcem-FB, devono essere asciutti e privi di polvere così da non compromettere la perfetta adesione del prodotto

PREPARAZIONE
- → Decor Finish è pronto all'uso, mescolare accuratamente prima dell'utilizzo

APPLICAZIONE
- → Decor Finish si applica a due o tre strati utilizzando un rullo a pelo corto Mohair
- → È sconsigliata l'applicazione diretta di Decor Finish opaco direttamente sulle superfici di colore bianco, l'opacizzante contenuto al suo interno potrebbe alterare l'aspetto finale della superficie, consigliamo di applicare un primo strato di Decor Finish Semilucido e poi procedere con l'applicazione della versione opaca

CARATTERISTICHE
- → Ottima finitura superficiale
- → Impermeabile e antipolvere
- → Facilmente lavabile
- → Resiste alle abrasioni
- → Carrabile,
- → Resistente al traffico moderato di carrelli elevatori
- → Consolidante
- → Esente da solventi organici
- → Applicabile in ambienti chiusi, inodore
- → Prodotto versatile, aderisce su ogni superficie
- → Resiste agli sbalzi termici
- → Richiede minima manutenzione anche a distanza di anni
- → Facile applicazione
- → Il prodotto è formulato a basso impatto ambientale

ALTRE INDICAZIONI
- → Si raccomanda di evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, quali sostanze fortemente acide o basiche e sostanze fortemente ossidanti (es. tinture per capelli), che possono alterare la colorazione della pavimentazione

DECOR FINISH

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- → Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
- → Non applicare su supporti polverosi
- → Non applicare su supporti bagnati
- → Non applicare su supporti gelati
- → Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
- → Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
- → Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
- → Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
- → Assicurarsi che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
- → Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
- → Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
- → Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

AVVERTENZE

- → Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- → Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- → Applicare su supporti permanentemente asciutti
- → Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- → Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- → Smaltire in conformità con le normative vigenti
- → I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- → Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- → Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- → In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- → www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.

Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

DECOR FINISH

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net