DECOR FINISH

Publié le 15/09/2015 - Rév. n° 1 du 05/09/2023





DECOR FINISH

VERNIS PROTECTEUR NANOSTRUCTURÉ

TRANSPARENT • IMPERMÉABLE • RÉSISTANT • DURABLE

Finition ultra-transparente à haute performance pour des surfaces continues.
Protège, scelle et valorise les sols et revêtements intérieurs et extérieurs,
en garantissant une résistance maximale et une durabilité dans le temps.

PROTECTION TOTALE
Imperméable et antipoussière

HAUTE RÉSISTANCE
Résiste à l'usure, aux abrasions et aux chocs thermiques

FACILE À NETTOYER
Surfaces toujours propres avec un entretien minimal

ÉCOLOGIQUE
Formulé à faible impact environnemental et sans solvants

IMPERMÉABLE
Résiste à l'eau, au chlore et aux agents chimiques

RÉSISTANT
Résiste au trafic intense et aux chariots élévateurs

ANTIDÉRAPANT
Classe A (DIN 51097)
R11 (DIN 51130)

APPLICATION FACILE
2/3 couches avec rouleau à poils courts

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE
RÉSULTATS DURABLES



1. CABINES DE DOUCHE
Imperméabilité totale contre l'eau et la vapeur.
Protection durable même dans des conditions extrêmes.



2. SOLS CONTINUS
Résistant au passage, à l'usure et aux abrasions.
Parfait pour les environnements résidentiels et commerciaux.



3. MURS ET REVÊTEMENTS
Protège et valorise les surfaces décoratives.
Idéal pour les intérieurs et extérieurs, même en zones humides.

IMPERMÉABLE
Protège de l'eau, de l'humidité et des taches

RÉSISTANT
Résiste au trafic intense et aux chariots élévateurs

RÉSISTANT À L'USURE
Haute résistance aux abrasions et rayures

RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES
Jusqu'à 70°C

ANTIMOISISSURE ET ANTIBACTÉRIEN
Environnements plus sains et plus sûrs

FACILE À LAVER
Nettoyage simple, aucune complication

SANS SOLVANTS ORGANIQUES ET À FAIBLE COV
Inodore, sûr et à faible impact

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement pratique	8/10 m²/L
Application	2/3 couches avec rouleau à poils courts
Séchage	Circulable en 36 h
Utilisation	Utiliser l'eau et les meubles après 10 jours
Résistance au glissement	Classe A (DIN 51097) - R11 (DIN 51130)
Conditionnement	2 L ; 5 L
Température d'application	Jusqu'à 70°C
Finition disponible	Satiné - Mat

NIKKOLOR ITALIA

TECHNOLOGIE ITALIENNE • QUALITÉ PROFESSIONNELLE • RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

www.nikkolor.net

DECOR FINISH

DESCRIPTION
Vernis transparent polyacrylique nanostructuré, monocomposant, à base d'eau et de dernière génération. Antidérapant, imperméable et carrossable. Protège et décore les sols et murs intérieurs et extérieurs.

APPLICATIONS
- ✓ Decor Finish est conçu pour la protection et la décoration des sols et murs revêtus de Cimento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana et Microcem-FB.
- ✓ Il s'utilise dans divers environnements tels que les magasins, entrepôts, hôpitaux, bars, restaurants, industries mécaniques, pharmaceutiques et agroalimentaires, habitations privées, cabines de douche, plans de travail de cuisine, meubles, portes et aménagements.

SUPPORTS
- ✓ Les sols ou cabines de douche revêtus de Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana et Microcem-FB doivent être secs et exempts de poussière pour garantir une adhérence optimale du produit.

PRÉPARATION
- ✓ Decor Finish est prêt à l'emploi ; bien mélanger avant utilisation.

APPLICATION
- ✓ La finition Decor Finish s'applique en deux ou trois couches à l'aide d'un rouleau en mohair à poils courts.
- ✓ Nous déconseillons l'application directe de la finition Decor Finish mate sur des surfaces blanches. L'agent matifiant qu'elle contient pourrait altérer l'aspect final de la surface. Nous recommandons d'appliquer une première couche de Decor Finish semi-brillante, puis de procéder à l'application de la version mate.

CARACTÉRISTIQUES
- ✓ Excellente finition de surface
- ✓ Imperméable et résistant à la poussière
- ✓ Facilement lavable
- ✓ Résistant à l'abrasion
- ✓ Résistant au passage de véhicules
- ✓ Résistant au trafic modéré de chariots élévateurs
- ✓ Consolidant
- ✓ Sans solvants organiques
- ✓ Application intérieure possible, inodore
- ✓ Produit polyvalent, adhère à toutes les surfaces
- ✓ Résiste aux variations de température
- ✓ Entretien minimal requis, même après plusieurs années
- ✓ Application facile
- ✓ Formulé avec un faible impact environnemental

DECOR FINISH

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces poussiéreuses.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces gelées.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces encore humides ou réparées.
- ✓ Ne pas appliquer en plein soleil (application extérieure).
- ✓ Ne pas appliquer par grand vent (application extérieure).
- ✓ Ne pas appliquer sous la pluie (application extérieure).
- ✓ S'assurer que la température ne descend pas en dessous de +10 °C avant l'application.
- ✓ Ne pas appliquer en cas de remontées capillaires ou d'infiltrations d'humidité.
- ✓ Consulter les prévisions météorologiques locales (application extérieure).
- ✓ Protéger correctement les installations, portes, etc. avant application.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Produit à usage professionnel ; se conformer aux normes et réglementations nationales.
- ✓ Appliquer lorsque la température du support est supérieure à +10 °C.
- ✓ Appliquer sur des supports parfaitement secs.
- ✓ Protéger du rayonnement solaire direct et des courants d'air pendant les 6 premières heures.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces sales ou friables.
- ✓ Éliminer conformément à la réglementation en vigueur.
- ✓ Les matériaux exposés à des variations de température (liées au transport, au stockage, aux chantiers, etc.) peuvent subir des modifications importantes du produit (par exemple : cristallisation, durcissement partiel, fluidification, durcissement accéléré ou retardé).
- ✓ Dans la plupart des cas, le retour du produit à ses conditions optimales permet de lui redonner ses caractéristiques initiales.
- ✓ Protéger les surfaces et objets de la zone d'application de tout contact accidentel.
- ✓ Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité ou contactez le service technique de Nikkolor Italia au +39 333 861 8963.
- ✓ www.nikkolor.net

Données relevées à une température de +20 °C, une humidité relative de 65 % et en l'absence de ventilation.

Ces données peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier : température, ventilation et absorption du support.

Ces informations sont susceptibles d'être complétées et/ou modifiées au fil du temps par Nikkolor Italia s.r.l. ; pour prendre connaissance de ces éventuelles mises à jour, vous pouvez consulter le site www.nikkolor.net.

DECOR FINISH

Nikkolor Italia s.r.l. décline toute responsabilité quant à la validité, l'actualité et la mise à jour des informations fournies uniquement si celles-ci proviennent directement de son site web.

La fiche technique est établie au mieux de nos connaissances techniques et d'application.

Toutefois, n'ayant aucune influence directe sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux, elle constitue une information générale qui n'engage en aucun cas notre société.

Un essai préliminaire est donc recommandé afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net