CREAM WAX

Ausgestellt am 21/11/2024 - Rev. Nr. 1 vom 21/11/2024





CREAM WAX

SAMTWACHS-SCHUTZ FÜR DEKORATIVE OBERFLÄCHEN

SCHÜTZT. VEREDLET. HÄLT EIN LEBEN LANG.

Paraffinwachs auf Wasserbasis, gebrauchsfertig.
Erzeugt einen eleganten Samteffekt, der leicht zu reinigen, widerstandsfähig und langlebig ist, ohne das natürliche Aussehen der Oberflächen zu verändern.

- **SAMTEFFEKT** – Sanftes, elegantes und natürliches Finish
- **FORTSCHRITTLICHER SCHUTZ** – Schützt und veredelt dekorative Oberflächen
- **LEICHT ZU REINIGEN** – Einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch
- **ATMUNGSAKTIV** – Lässt die Oberfläche atmen
- **SEHR NIEDRIGER VOC-WERT** – Geringe Umweltbelastung
- **FREI VON FORMALDEHYD* UND APEO**** – Sicher für Sie, Ihr Zuhause und die Umwelt





1. OFFENE BEREICHE
Elegante Oberflächen, leicht zu pflegen.
Unsichtbarer Schutz, langanhaltende Ergebnisse.



2. SCHLAFZIMMER
Samtweicher Effekt bei Berührung.
Zeitlose Schönheit.



3. WÄNDE MIT DETAILS
Schützt die Oberfläche, ohne sie zu verändern.
Perfekt für designorientierte Umgebungen.

WASSERABWEISEND – Blockiert das Eindringen von Wasser und Flecken

LANGANHALTENDER SCHUTZ – Langanhaltende Wirkung über die Zeit

LEICHT ZU REINIGEN – Oberflächen bleiben immer sauber mit minimalem Aufwand

ATMUNGSAKTIV – Erhält die natürliche Atmungsaktivität des Untergrunds

UMWELTFREUNDLICH – Sehr niedriger VOC-Gehalt, respektvoll gegenüber der Umwelt

FREI VON FORMALDEHYD* UND APEO** – Sicher für Ihre Gesundheit

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit:	ca. 63 g/m² in zwei Schichten
Anwendung:	Edelstahlkelle oder Lappen aus Edelstahl
Trocknung:	6 Stunden von Hand – 12 Stunden vollständig (+20 °C)
Finish:	Mit Baumwolltuch und Wollfilz
Leichter Fußgängerverkehr:	7 Tage
Reinigung:	Wasser
Verpackung:	2,5 L – 1 L
Lagerung:	24 Monate (+10 °C / +35 °C)

NIKKOLOR ITALIA

ITALIENISCHE TECHNOLOGIE • PROFESSIONELLE QUALITÄT • HERAUSRAGENDE ERGEBNISSE

www.nikkolor.net

*APEO-frei bedeutet, dass keine Alkylphenolethoxylate, Substanzen, die als krebserregend, erbgutverändernd oder reproduktionstoxisch eingestuft werden, verwendet werden. **Daten aktualisiert im Januar 2016 in Italien, gemäß dem technischen Datenblatt der im REACH-Verzeichnis registrierten Stoffe.

CREAM WAX

BESCHREIBUNG
Cream Wax ist ein gebrauchsfertiges Paraffinwachs auf Wasserbasis, speziell zum Schutz von Innenwänden, die mit Marmorino Lime, Cemento 3D, Marblex Mirror, Microcem-FB und ArchiMetal behandelt wurden. Cream Wax bildet eine samtige, leicht zu reinigende Schicht, ist ökologisch nachhaltig und fortschrittlich, enthält kein *zugesetztes Formaldehyd und keine **APEO und weist einen sehr niedrigen VOC-Gehalt auf.

ANWENDUNGSBEREICHE
→ Cream Wax schützt und dekoriert Innenwände von Geschäften, Lagern, Krankenhäusern, Bars, Restaurants, Betrieben der mechanischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie, Privathäusern, Hotels usw.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
→ Ästhetischer Effekt „samtig Soft Touch“
→ Auftrag in nur einer Schicht
→ Weiche, warme und optisch dreidimensionale Textur
→ Natürliche und atmungsaktive Formulierung
→ Ideal auch für große und durchgehende Flächen

ANWENDUNGSBEREICHE
→ Innenwände im Wohnbereich
→ Boutiquen, Hotels, Designbereiche
→ Küchen, Wohnbereiche und Schlafzimmer

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND ANWENDUNG
→ Das Produkt ist gebrauchsfertig; vor der Anwendung umrühren
1. Eine erste Schicht Cream Wax mit einer Edelstahlkelle auf die gesamte Fläche auftragen
2. 6 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Cream Wax wie bei der ersten Schicht auftragen
4. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Die gesamte mit Cream Wax behandelte Fläche mit einer elektrischen Poliermaschine und dem entsprechenden weichen Wollpad polieren

TECHNISCHE DATEN
Aussehen: Cremig
→ Zusammensetzung: Mischung aus Paraffinwachsen in wässriger Dispersion
→ Verbrauch: 63 g/m^2 bei zwei Schichten, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds
→ Farbe: Charakteristisch
→ PH: >9
→ Spezifisches Gewicht: 0,850 kg/l +/- 3%
→ Viscosità: ≈8.000 mPas
→ Verarbeitungstemperatur: +5°C ÷ +30°C
→ Aushärtezeit vor der Reinigung: 7 Tage
→ Reinigungsempfehlung: Ein feuchtes Mikrofasertuch
→ Werkzeugreinigung: Wasser
→ Gebinde: 2,5 l und 1 l
→ Lagerung: 24 Monate an einem kühlen, vor Wärmequellen geschützten Ort. (+10°C bis +35°C)

CREAM WAX

WEITERE HINWEISE

- → Es wird empfohlen, den direkten Kontakt mit stark aggressiven Stoffen wie stark sauren oder alkalischen sowie stark oxidierenden Substanzen (z. B. Haarfärbemitteln) zu vermeiden, da diese die Farbgebung der Oberfläche verändern können
- → Vulkanisierte Kunststoffe mit hohem Weichmacheranteil (z. B. Reifen) können bei längerem Kontakt Spuren auf der Oberfläche hinterlassen
- → Die im Katalog und auf der Website enthaltenen Fotos sowie die in den Mustern dargestellten Farben sind ausschließlich als Richtwerte zu betrachten
- → Für jedes Projekt Materialien aus einer einzigen Produktionscharge verwenden

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- → In trockenen, feuchtigkeitsfreien Räumen und vor Sonnenlicht geschützt lagern
- → Nicht auf staubigen Untergründen auftragen
- → Nicht auf nassen Untergründen auftragen
- → Nicht auf gefrorenen Untergründen auftragen
- → Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen auftragen
- → Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen (Außenanwendung)
- → Nicht bei starkem Wind auftragen (Außenanwendung)
- → Nicht bei Regen auftragen (Außenanwendung)
- → Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
- → Nicht dort auftragen, wo aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringende Feuchtigkeit festgestellt wurde
- → Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
- → Fensterrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

- → Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Vorschriften und Bestimmungen beachten
- → Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C auftragen
- → Auf dauerhaft trockenen Untergründen auftragen
- → In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- → Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen auftragen
- → Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
- → Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)
- → In den meisten Fällen werden durch das Zurückführen der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- → Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- → Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- → www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % r. F. und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

CREAM WAX

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Verantwortung für die Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung ihrer Informationen nur, wenn diese direkt von ihrer Website entnommen wurden.

Das technische Datenblatt wurde nach unserem besten technischen und anwendungstechnischen Wissen erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar, die unser Unternehmen in keiner Weise verpflichten.

Daher wird empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net