DECOR FINISH UNIKO

Emessa il 14/09/2026 - Rev. n. 1 del 14/09/2026





NIKKOLOR®
DECORATIVE PAINTS

ITALIAN DESIGN FOR UNIQUE SURFACES

MORE
PROTECTION
MORE
POSSIBILITIES

Superfici che resistono nel tempo, spazi che ispirano ogni giorno.

DECOR FINISH
UNIKO

LA PROTEZIONE EVOLVE LA BELLEZZA

IMPERMEABILE
Elevata resistenza alla permeabilità all'acqua

+40% DI RESISTENZA
Al calpestio e all'abrasione rispetto al Decor Finish tradizionale

MATURAZIONE RAPIDA
Massima maturazione in 10 giorni

IDONEO PER ESTERNI
Ciclo a tre mani

NON ALTERA I COLORI CHIARI
Mantiene la tonalità originale delle superfici decorative

FINITURA NEUTRA
8 – 15 Gloss

BAGNI E ZONE UMIDE
Protegge dall'acqua e dall'umidità

PAVIMENTI
Resistente al calpestio e all'abrasione

PARETI E RIVESTIMENTI
Valorizza le superfici decorative

18 m² con 2,5 L a due strati

139 mL/m² consumo teorico a due strati

2 | 3 numero di mani interno | esterno

10 giorni maturazione completa (vs 20 giorni Decor Finish tradizionale)

8 – 15 Gloss brillantezza

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Senza solventi

NIKKOLOR® ITALIA

MATERIA | PROTEZIONE | DESIGN | DURATA

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

DESCRIZIONE
Decor Finish Uniko è una finitura protettiva trasparente poliacrilica nanostrutturata, monocomponente e a base acqua, sviluppata per garantire elevate prestazioni di protezione e resistenza.

Caratterizzata da elevata resistenza alla permeabilità all'acqua, al calpestio e all'abrasione, protegge e valorizza pavimenti, pareti e rivestimenti decorativi, sia in ambienti interni che esterni, preservando l'aspetto e la tonalità originale delle superfici trattate.

CAMPI DI IMPIEGO
- → Decor Finish Uniko è studiato per la protezione e finitura di pavimenti, pareti e rivestimenti decorativi realizzati con Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana e Microcem-FB.
- → Grazie alle sue elevate prestazioni, è indicato per superfici in ambienti residenziali, commerciali e professionali, quali abitazioni private, negozi, bar, ristoranti, uffici, strutture ricettive, ospedali, magazzini e ambienti industriali.
- → È inoltre indicato per la protezione di box doccia, top cucina, mobili, porte e complementi d'arredo, sia in ambienti interni che esterni, nel rispetto del ciclo applicativo previsto.

PREPARAZIONE
- → Decor Finish Uniko deve essere diluito prima dell'utilizzo, NON applicare il prodotto puro.
- → Versare 850 gr/ml di acqua potabile direttamente all'interno della confezione.
- → Richiudere accuratamente il tappo e agitare energicamente per un minuto.
- → Lasciare riposare per 1–2 minuti, il prodotto è pronto per l'applicazione.

APPLICAZIONE
- → Decor Finish Uniko si applica mediante rullo Mohair a pelo corto.
- → 2 mani: per pareti e superfici non soggette al contatto diretto con acqua.
- → 3 mani: per pareti e superfici soggette al contatto diretto con acqua, come box doccia, vasche e ambienti analoghi, nonché per tutti i pavimenti.
- → Decor Finish Uniko sviluppa una significativa capacità protettiva già dalla prima mano applicata, mentre le prestazioni aumentano progressivamente con il completamento del ciclo previsto e con la maturazione del prodotto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
- → Ottima finitura superficiale.
- → Colorabile.
- → Elevata resistenza alla permeabilità all'acqua e azione antipolvere.
- → Facilmente lavabile e di semplice manutenzione.
- → Elevata resistenza all'abrasione e al calpestio.
- → Carrabile.
- → Resistente al traffico moderato di carrelli elevatori.
- → Azione consolidante sulla superficie trattata.
- → Esente da solventi organici.
- → Inodore e adatto all'applicazione in ambienti interni.
- → Elevata versatilità e adesione su molteplici tipologie di supporto.
- → Resistente agli sbalzi termici.
- → Richiede una manutenzione minima nel tempo.
- → Facile da applicare.
- → Formulato a basso impatto ambientale.

DECOR FINISH UNIKO

- → Protezione efficace già dalla prima mano.
- → Oltre il 40% di resistenza in più al calpestio rispetto al Decor Finish tradizionale.
- → Massima maturazione in 10 giorni, rispetto ai circa 20 giorni del Decor Finish tradizionale.
- → Ridotta alterazione cromatica delle tonalità chiare.
- → Finitura neutra, né propriamente opaca né semilucida, con brillantezza indicativa compresa tra 8 e 15 Gloss, variabile in funzione della superficie e del numero di strati applicati.
- → Idoneo per applicazioni interne ed esterne, con ciclo a 2 mani in interno e 3 mani in esterno.
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

RESA E CONSUMO

- → La resa indicativa di Decor Finish Uniko è di circa 18 m^2 con una confezione da 2,5 L, corrisponde a circa 7,2 m^2/L per il ciclo completo a due mani.
- → Il consumo teorico complessivo è di circa 139 ml/m^2 per il ciclo a due mani.
- → La resa effettiva può variare in funzione dell'assorbimento, della porosità e della rugosità del supporto, della quantità di prodotto applicata e del metodo di applicazione.

DATI TECNICI

- → Aspetto: Liquido
- → Colore: lattiginoso
- → PH: > 9
- → Prodotto concentrato: 1,642 L (circa 1,685 kg)
- → Peso specifico concentrato: 1,026 ± 0,05 kg/L
- → Acqua da aggiungere: 850 gr/ml
- → Volume finale nominale: circa 2,5 L
- → Diluizione effettiva: circa 50,4% in peso rispetto al concentrato
- → Conservare negli imballi originali ben chiusi e in luogo asciutto tra +5°C e +30°C
- → Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI DI APPLICAZIONE

- → Conservare il prodotto in ambienti asciutti, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.
- → Non applicare su supporti polverosi, sporchi o non adeguatamente preparati.
- → Non applicare su supporti bagnati o con presenza di acqua superficiale.
- → Non applicare su supporti gelati o soggetti a rischio di gelo.
- → Non applicare su supporti, rasature o ripristini non completamente asciutti o ancora interessati da umidità residua.
- → Non applicare in presenza di umidità di risalita capillare o infiltrazioni d'acqua.
- → Prima dell'applicazione verificare che la temperatura del supporto e dell'ambiente non sia inferiore a +10 °C.
- → Nelle applicazioni in esterno, evitare l'applicazione in presenza di sole diretto e intenso, forte vento, pioggia o condizioni meteorologiche avverse.
- → Per applicazioni in esterno, verificare preventivamente le condizioni meteorologiche previste durante l'applicazione e nelle ore successive, in modo da evitare pioggia, gelo o condizioni che possano compromettere la corretta essiccazione del prodotto.

DECOR FINISH UNIKO

- → Prima dell'applicazione, proteggere accuratamente infissi, porte, vetri, elementi metallici e tutte le superfici che non devono essere trattate.
- → Assicurarsi che il supporto sia stabile, coeso, pulito, asciutto e correttamente preparato prima di procedere con l'applicazione.

AVVERTENZE

- → Prodotto destinato a uso professionale. Utilizzare nel rispetto delle normative e delle disposizioni nazionali vigenti.
- → Durante l'applicazione e per almeno le prime 6 ore successive, proteggere la superficie dall'esposizione diretta al sole, dalle correnti d'aria e da condizioni ambientali che possano compromettere la corretta essiccazione del prodotto.
- → Smaltire il prodotto, i residui e gli imballaggi in conformità alle normative vigenti.
- → L'esposizione del prodotto a forti sbalzi di temperatura durante il trasporto, lo stoccaggio o la permanenza in cantiere può provocare variazioni temporanee delle sue caratteristiche fisiche, quali cristallizzazione, parziale indurimento o variazioni della viscosità e dei tempi di essiccazione.
- → Qualora il prodotto sia stato esposto a condizioni di temperatura non conformi a quelle previste per lo stoccaggio, riportarlo gradualmente alle condizioni ambientali indicate e verificarne accuratamente omogeneità, consistenza e integrità prima dell'utilizzo.→ In presenza di alterazioni persistenti del prodotto, non procedere con l'applicazione e contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia.
- → Prima dell'applicazione, proteggere accuratamente da contatti accidentali superfici, manufatti, infissi, vetri e tutti gli elementi presenti nell'area di posa che non devono essere trattati.
- → Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) e attenersi alle indicazioni riportate.
- → Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia al numero +39 333 861 8963.
- → Sito ufficiale: www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia S.r.l. Per eventuali aggiornamenti consultare il sito www.nikkolor.net.

Nikkolor Italia S.r.l. risponde della validità, attualità e aggiornamento delle proprie informazioni esclusivamente quando queste sono estrapolate direttamente dal proprio sito ufficiale.

La presente scheda tecnica è redatta sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, le informazioni riportate rappresentano indicazioni di carattere generale e non vincolano in alcun modo Nikkolor Italia S.r.l.

Si raccomanda pertanto di effettuare una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

DECOR FINISH UNIKO







Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net