DECOR FINISH UNIKO

Publié le 14/09/2026 - Rév. n° 1 du 14/09/2026





NIKKOLOR®
PEINTURES DÉCORATIVES

LE DESIGN ITALIEN POUR DES SURFACES UNIQUES

PLUS
DE PROTECTION
PLUS
DE POSSIBILITÉS

Des surfaces qui résistent au temps, des espaces qui inspirent chaque jour.



DECOR FINISH
UNIKO

LA PROTECTION
SUBLIME LA BEAUTÉ

IMPERMÉABLE
Haute résistance à la perméabilité à l'eau

+40% DE RÉSISTANCE
Au piétinement et à l'abrasion par rapport au Decor Finish traditionnel

SÉCHAGE RAPIDE
Maturation complètte en 10 jours

ADAPTÉ POUR L'EXTÉRIEUR
Cycle en trois couches

NE MODIFIE PAS LES COULEURS CLAIRES
Conserve la teinte originale des surfaces décoratives

FINITION NEUTRE
8 – 15 Gloss



SALLES DE BAINS ET ZONES HUMIDES
Protège de l'eau et de l'humidité



SOLS
Résistant au piétinement et à l'abrasion



MURS ET REVÊTEMENTS
Valorise les surfaces décoratives

18 m² avec 2,5 L en deux couches	**139 mL/m²** consommation théorique en deux couches	**2 | 3** nombre de couches intérieur | extérieur	**10 jours** maturation complète (vs. 20 jours Decor Finish traditionnel)	**8 – 15 Gloss** brillance	**FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL** Sans solvants

NIKKOLOR® ITALIA

MATIÈRE | PROTECTION | DESIGN | DURABILITÉ

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

DESCRIPTION
Decor Finish Uniko est une finition protectrice transparente, nanostructurée et polyacrylique. Il s'agit d'un produit monocomposant en phase aqueuse, conçu pour offrir des performances élevées en matière de protection et de résistance.

Doté d'une excellente résistance à la perméabilité à l'eau, au piétinement et à l'abrasion, il protège et met en valeur les sols, les murs et les revêtements décoratifs — aussi bien en intérieur qu'en extérieur — tout en préservant l'aspect et la teinte d'origine des surfaces traitées.

DOMAINES D'APPLICATION
- ✓ Decor Finish Uniko est conçu pour la protection et la finition de sols, murs et revêtements décoratifs réalisés avec Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana et Microcem-FB.
- ✓ Grâce à ses hautes performances, il est adapté aux surfaces situées dans des environnements résidentiels, commerciaux ou professionnels, tels que les habitations privées, boutiques, bars, restaurants, bureaux, établissements hôteliers, hôpitaux, entrepôts et locaux industriels.
- ✓ Il convient également à la protection des parois de douche, plans de travail de cuisine, meubles, portes et éléments de décoration, en intérieur comme en extérieur, dans le respect du protocole d'application préconisé.

PRÉPARATION
- ✓ Decor Finish Uniko doit être dilué avant utilisation ; NE PAS appliquer le produit pur.
- ✓ Versez 850 g/ml d'eau potable directement dans le contenant.
- ✓ Refermez soigneusement le bouchon et agitez vigoureusement pendant une minute.
- ✓ Laissez reposer pendant 1 à 2 minutes ; le produit est alors prêt à être appliqué.

APPLICATION
- ✓ Decor Finish Uniko s'applique à l'aide d'un rouleau en mohair à poils courts.
- ✓ 2 couches : pour les murs et les surfaces non exposées au contact direct de l'eau.
- ✓ 3 couches : pour les murs et les surfaces exposées au contact direct de l'eau (parois de douche, baignoires et environnements similaires), ainsi que pour tous les sols. Decor Finish Uniko offre une protection significative dès la première couche appliquée ; ses performances s'améliorent progressivement au fil du cycle d'application complet et de la maturation du produit.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- ✓ Excellente finition de surface.
- ✓ Teintable.
- ✓ Haute résistance à la pénétration de l'eau et effet anti-poussière.
- ✓ Facile à nettoyer et à entretenir.
- ✓ Grande résistance à l'abrasion et au piétinement.
- ✓ Supporte le passage de véhicules.
- ✓ Résiste à un trafic modéré de chariots élévateurs.
- ✓ Action consolidante sur la surface traitée.
- ✓ Sans solvants organiques.
- ✓ Inodore ; convient pour une application en intérieur.
- ✓ Grande polyvalence et excellente adhérence sur de nombreux types de supports.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Résistant aux chocs thermiques.
- ✓ Nécessite un entretien minimal dans le temps.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Formulation à faible impact environnemental.
- ✓ Protection efficace dès la première couche.
- ✓ Résistance au piétinement supérieure de plus de 40 % par rapport au Decor Finish traditionnel.
- ✓ Durcissement complet en 10 jours, contre environ 20 jours pour le Decor Finish traditionnel.
- ✓ Altération chromatique réduite pour les teintes claires.
- ✓ Finition neutre, ni tout à fait mate ni semi-brillante, avec un degré de brillance indicatif compris entre 8 et 15 Gloss, variable selon la surface et le nombre de couches appliquées.
- ✓ Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec un système en 2 couches en intérieur et 3 couches en extérieur.
- ✓ Informations de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) à jour pour connaître la classification des dangers, les précautions d'emploi et les équipements de protection individuelle (EPI).

RENDEMENT ET CONSOMMATION

- ✓ Le rendement indicatif de Decor Finish Uniko est d'environ 18 m^2 pour un conditionnement de 2,5 L, soit environ 7,2 m^2/L pour le système complet en deux couches.
- ✓ La consommation théorique totale est d'environ 139 ml/m^2 pour un système en deux couches.
- ✓ Le rendement réel peut varier en fonction de l'absorption, de la porosité et de la rugosité du support, de la quantité de produit appliquée ainsi que de la méthode d'application.

DONNÉES TECHNIQUES

- ✓ Aspect : Liquide
- ✓ Couleur : Laiteuse
- ✓ pH : > 9
- ✓ Produit concentré : 1,642 L (environ 1,685 kg)
- ✓ Masse volumique du concentré : 1,026 ± 0,05 kg/L
- ✓ Eau à ajouter : 850 g/ml
- ✓ Volume final nominal : environ 2,5 L
- ✓ Dilution effective : environ 50,4 % en poids par rapport au concentré
- ✓ Conserver dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit sec et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.
- ✓ Le produit n'est pas considéré comme dangereux au sens du règlement CE 1272/2008 (CLP).
- ✓ Informations de sécurité : consulter la fiche de données de sécurité (FDS) à jour pour connaître la classification des dangers, les précautions d'emploi et les équipements de protection individuelle (EPI).

CONDITIONS ET LIMITES D'APPLICATION

- ✓ Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux rayons du soleil.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports poussiéreux, sales ou insuffisamment préparés.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports mouillés ou présentant de l'eau en surface.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports gelés ou exposés à un risque de gel.
- ✓ Ne pas appliquer sur des supports, des enduits ou des zones réparées qui ne sont pas totalement secs ou qui présentent encore une humidité résiduelle.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Ne pas appliquer en présence d'humidité par remontée capillaire ou d'infiltrations d'eau.
- ✓ Avant l'application, vérifier que la température du support et de l'environnement n'est pas inférieure à +10 °C.
- ✓ Pour les applications en extérieur, éviter de travailler en plein soleil (ensoleillement direct et intense), par vent fort, sous la pluie ou dans des conditions météorologiques défavorables. Pour les applications en extérieur, vérifiez au préalable les conditions météorologiques prévues pendant l'application et dans les heures qui suivent, afin d'éviter la pluie, le gel ou toute condition susceptible de compromettre le séchage correct du produit.
- ✓ Avant l'application, protéger soigneusement les menuiseries, les portes, les vitrages, les éléments métalliques ainsi que toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
- ✓ S'assurer que le support est stable, cohérent, propre, sec et correctement préparé avant de procéder à l'application.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Produit destiné à un usage professionnel. À utiliser dans le respect des réglementations et des dispositions nationales en vigueur.
- ✓ Pendant l'application et durant les 6 heures qui suivent, protéger la surface de l'exposition directe au soleil, des courants d'air et de toute condition environnementale susceptible de compromettre le séchage correct du produit.
- ✓ Éliminer le produit, les résidus et les emballages conformément aux réglementations en vigueur.
- ✓ L'exposition du produit à des variations de température importantes pendant le transport, le stockage ou sur le chantier peut entraîner des modifications temporaires de ses caractéristiques physiques, telles qu'une cristallisation, un durcissement partiel, ou des variations de la viscosité et des temps de séchage.
- ✓ Si le produit a été exposé à des températures non conformes aux conditions de stockage prévues, le ramener progressivement aux conditions ambiantes indiquées, puis vérifier soigneusement son homogénéité, sa consistance et son intégrité avant toute utilisation. → En cas d'altérations persistantes du produit, ne pas procéder à l'application et contacter le service technique client (Technical Customer Service) de Nikkolor Italia.
- ✓ Avant l'application, protéger soigneusement — contre tout contact accidentel — les surfaces, ouvrages, menuiseries, vitrages et tous les éléments présents dans la zone de travail qui ne doivent pas être traités.
- ✓ Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et se conformer aux instructions qui y figurent. Pour toute information technique complémentaire, veuillez contacter le service technique client (Technical Customer Service) de Nikkolor Italia au +39 333 861 8963.
- ✓ Site officiel : www.nikkolor.net

Données relevées à une température de +20 °C, avec une humidité relative (H.R.) de 65 % et en l'absence de ventilation. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier : température, ventilation et absorption du support.

Ces informations sont susceptibles d'être complétées et/ou modifiées au fil du temps par Nikkolor Italia S.r.l. Pour toute mise à jour, veuillez consulter le site www.nikkolor.net. Nikkolor Italia S.r.l. ne garantit la validité, l'actualité et la mise à jour de ces informations que lorsqu'elles sont extraites directement de son site officiel.
La présente fiche technique a été élaborée sur la base de nos meilleures connaissances techniques et pratiques d'application.

DECOR FINISH UNIKO

Toutefois, n'ayant pas la possibilité d'intervenir directement sur les conditions du chantier ni sur l'exécution des travaux, les informations fournies ne constituent que des indications générales et n'engagent en rien la responsabilité de Nikkolor Italia S.r.l.

Il est donc recommandé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage envisagé.







Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net