DECOR FINISH UNIKO

Emitido el 14/09/2026 - Rev. n.º 1 del 14/09/2026





NIKKOLOR®
PINTURAS DECORATIVAS

DISEÑO ITALIANO PARA SUPERFICIES ÚNICAS

MÁS PROTECCIÓN MÁS POSIBILIDADES

Superficies que resisten el paso del tiempo, espacios que inspiran cada día.



DECOR FINISH UNIKO

LA PROTECCIÓN EVOLUCIONA LA BELLEZA

IMPERMEABLE
Alta resistencia a la permeabilidad del agua

+40% DE RESISTENCIA
Al tránsito peatonal y a la abrasión en comparación con el Decor Finish tradicional

MADURACIÓN RÁPIDA
Máxima maduración en 10 días

APTO PARA EXTERIORES
Ciclo de tres manos

NO ALTERA LOS COLORES CLAROS
Mantiene el tono original de las superficies decorativas

ACABADO NEUTRO
8 – 15 Gloss



BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS
Protege del agua y de la humedad



SUELOS
Resistente al tránsito peatonal y a la abrasión



PAREDES Y REVESTIMIENTOS
Realza las superficies decorativas

18 m² con 2,5 L a dos manos

139 mL/m² consumo teórico a dos manos

2 | 3 número de manos interior | exterior

10 días maduración completa (vs. 20 días Decor Finish tradicional)

8 – 15 Gloss brillo

BAJO IMPACTO AMBIENTAL Sin disolventes

NIKKOLOR® ITALIA

MATERIA | PROTECCIÓN | DISIÑO | DURABILIDAD

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

DESCRIPCIÓN
Decor Finish Uniko es un acabado protector transparente de poliacrílico nanoestructurado, monocomponente y a base de agua, desarrollado para garantizar altos niveles de protección y durabilidad.

Caracterizado por su alta resistencia a la permeabilidad al agua, al tránsito y a la abrasión, protege y realza suelos, paredes y revestimientos decorativos, tanto en interiores como en exteriores, conservando el aspecto y el color originales de las superficies tratadas.

ÁREAS DE APLICACIÓN
- ✓ Decor Finish Uniko está diseñado para la protección y el acabado de suelos, paredes y revestimientos decorativos fabricados con Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana y Microcem-FB.
- ✓ Gracias a su alto rendimiento, es adecuado para superficies en entornos residenciales, comerciales y profesionales, como viviendas, tiendas, bares, restaurantes, oficinas, hoteles, hospitales, almacenes y entornos industriales.
- ✓ También es adecuado para la protección de mamparas de ducha, encimeras de cocina, muebles, puertas y accesorios de decoración, tanto en interiores como en exteriores, según el ciclo de aplicación especificado.

PREPARACIÓN
- ✓ Decor Finish Uniko debe diluirse antes de su uso, NO aplicar el producto puro.
- ✓ Vierta 850 g/ml de agua potable directamente en el envase.
- ✓ Cierre bien la tapa y agite enérgicamente durante un minuto.
- ✓ Deje reposar de 1 a 2 minutos; el producto está listo para su aplicación.

APLICACIÓN
- ✓ Decor Finish Uniko se aplica con un rodillo de mohair de pelo corto.
- ✓ 2 capas: para paredes y superficies que no estén en contacto directo con el agua.
- ✓ 3 capas: para paredes y superficies en contacto directo con el agua, como duchas, bañeras y áreas similares, así como todo tipo de suelos.
- ✓ Decor Finish Uniko desarrolla importantes propiedades protectoras desde la primera capa, y su rendimiento aumenta progresivamente a medida que se completa el ciclo y el producto se seca.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- ✓ Excelente acabado superficial.
- ✓ Se puede colorear.
- ✓ Alta resistencia a la permeabilidad al agua y al polvo.
- ✓ Fácil de lavar y mantener.
- ✓ Altamente resistente a la abrasión y al tránsito peatonal.
- ✓ Apto para vehículos.
- ✓ Resistente al tráfico moderado de montacargas.
- ✓ Fortalece la superficie tratada.
- ✓ Sin disolventes orgánicos.
- ✓ Inodoro y apto para uso en interiores.
- ✓ Muy versátil y con excelente adherencia a diversos sustratos.
- ✓ Resistente a los cambios de temperatura.
- ✓ Requiere un mantenimiento mínimo.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Formulado con bajo impacto ambiental.
- ✓ Protección eficaz desde la primera capa.
- ✓ Más de un 40 % más resistente al tráfico que el Decor Finish tradicional.
- ✓ Secado máximo en 10 días, frente a los aproximadamente 20 días del Decor Finish tradicional.
- ✓ Menor decoloración en tonos claros.
- ✓ Acabado neutro, ni totalmente mate ni semibrillante, con un nivel de brillo indicativo entre 8 y 15, que varía según la superficie y el número de capas aplicadas.
- ✓ Apto para aplicaciones interiores y exteriores, con un ciclo de 2 capas en interiores y de 3 capas en exteriores.
- ✓ Información de seguridad: consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para conocer la clasificación de riesgos, las precauciones de uso y el equipo de protección individual.

RENDIMIENTO Y CONSUMO

- ✓ El rendimiento indicativo de Decor Finish Uniko es de aproximadamente 18 m^2 con un envase de 2,5 L, lo que corresponde a aproximadamente 7,2 m^2/L para un ciclo completo de dos capas.
- ✓ El consumo total teórico es de aproximadamente 139 ml/m^2 para un ciclo de dos capas.
- ✓ La cobertura real puede variar según la absorbencia, porosidad y rugosidad del sustrato, la cantidad de producto aplicada y el método de aplicación.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Aspecto: Líquido
- ✓ Color: Lechoso
- ✓ pH: > 9
- ✓ Producto concentrado: 1,642 L (aproximadamente 1,685 kg)
- ✓ Densidad del concentrado: 1,026 ± 0,05 kg/L
- ✓ Agua a añadir: 850 g/ml
- ✓ Volumen final nominal: aproximadamente 2,5 L
- ✓ Dilución real: aproximadamente 50,4 % en peso del concentrado
- ✓ Conservar en el envase original, bien cerrado, en un lugar seco entre +5 °C y +30 °C.
- ✓ Este producto no se considera peligroso según el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).
- ✓ Información de seguridad: Consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para conocer la clasificación de peligros, las precauciones de uso y el equipo de protección individual.

CONDICIONES Y LIMITACIONES DE APLICACIÓN

- ✓ Almacene el producto en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.
- ✓ No lo aplique sobre sustratos polvorientos, sucios o que no estén preparados adecuadamente.
- ✓ No lo aplique sobre sustratos mojados o con agua superficial.
- ✓ No lo aplique sobre sustratos congelados o con riesgo de heladas.
- ✓ No lo aplique sobre sustratos, compuestos autonivelantes o reparaciones que no estén completamente secos o que aún presenten humedad residual.
- ✓ No lo aplique en presencia de humedad ascendente o infiltración de agua.
- ✓ Antes de la aplicación, compruebe que la temperatura del sustrato y del ambiente no sea inferior a +10 °C.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Para aplicaciones en exteriores, evite la aplicación bajo la luz solar directa e intensa, vientos fuertes, lluvia o condiciones climáticas adversas.
- ✓ Para aplicaciones en exteriores, consulte las condiciones climáticas previstas durante la aplicación y en las horas posteriores para evitar la lluvia, las heladas o condiciones que puedan comprometer el secado adecuado del producto.
- ✓ Antes de la aplicación, proteja cuidadosamente los accesorios, puertas, vidrio, elementos metálicos y todas las superficies que no se vayan a tratar.
- ✓ Asegúrese de que el sustrato sea estable, cohesivo, limpio, seco y esté debidamente preparado antes de proceder con la aplicación.

ADVERTENCIAS

- ✓ Producto destinado a uso profesional. Úselo de conformidad con las normativas y disposiciones nacionales vigentes.
- ✓ Durante la aplicación y durante al menos las primeras 6 horas posteriores, proteja la superficie de la exposición directa a la luz solar, corrientes de aire y condiciones ambientales que puedan comprometer el secado adecuado del producto.
- ✓ Deseche el producto, los residuos y el embalaje de acuerdo con la normativa vigente.
- ✓ La exposición del producto a cambios bruscos de temperatura durante el transporte, el almacenamiento o el uso en obra puede provocar cambios temporales en sus características físicas, como cristalización, endurecimiento parcial o variaciones en la viscosidad y los tiempos de secado.
- ✓ Si el producto ha estado expuesto a temperaturas fuera de las recomendadas para su almacenamiento, vuelva a colocarlo gradualmente en las condiciones ambientales recomendadas y compruebe cuidadosamente su homogeneidad, consistencia e integridad antes de usarlo. → Si el producto presenta cambios persistentes, no proceda con la aplicación y póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia.
- ✓ Antes de la aplicación, proteja cuidadosamente las superficies, objetos, accesorios, vidrio y todos los elementos del área de aplicación que no deban tratarse, evitando así el contacto accidental.
- ✓ Antes de usar, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) y siga las instrucciones.
- ✓ Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ Sitio web oficial: www.nikkolor.net

Datos medidos a +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Pueden variar según las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y capacidad de absorción del sustrato.

Esta información puede estar sujeta a adiciones o cambios por parte de Nikkolor Italia S.r.l. Para consultar las actualizaciones, visite www.nikkolor.net.

Nikkolor Italia S.r.l. Nikkolor Italia S.r.l. se responsabiliza de la validez, actualidad y veracidad de la información que proporciona únicamente cuando esta proviene directamente de su sitio web oficial.

Esta ficha técnica se ha elaborado con base en nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación.

DECOR FINISH UNIKO

Sin embargo, dado que no podemos influir directamente en las condiciones de la obra ni en la ejecución de los trabajos, la información proporcionada es de carácter general y no vincula en modo alguno a Nikkolor Italia S.r.l.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.







Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net