DECOR FINISH UNIKO

Ausgestellt am 14.09.2026 - Rev. Nr. 1 vom 14.09.2026





NIKKOLOR®
DEKORATIVE FARBEN

ITALIENISCHES DESIGN FÜR EINZIGARTIGE OBERFLÄCHEN

MEHR
SCHUTZ
MEHR
MÖGLICHKEITEN

Oberflächen, die
dem Lauf der Zeit
standhalten, Räume,
die jeden Tag inspirieren.



DECOR FINISH
UNIKO

SCHUTZ, DER
SCHÖNHEIT WEITERENTWICKELT

WASSERDICHT
Hohe Beständigkeit
gegen Wasserdurchlässigkeit

+40 % HÖHERE FESTIGKEIT
Bei Begehung und Abrieb
im Vergleich zum
herkömmlichen Decor Finish

SCHNELLE AUSHÄRTUNG
Vollständige Aushärtung
in 10 Tagen

GEEIGNET FÜR AUSSENBEREICHE
System mit drei Schichten

**VERÄNDERT
HELLE FARBEN NICHT**
Erhält den ursprünglichen
Farbton der dekorativen Oberflächen

NEUTRALES FINISH
8 – 15 Gloss



**BÄDER
UND FEUCHTBEREICHE**
Schutz vor Wasser
und Feuchtigkeit



BÖDEN
Beständig gegen
Begehung und Abrieb



**WÄNDE UND
BESCHICHTUNGEN**
Wertet dekorative
Oberflächen auf

18 m²
mit 2,5 L
in zwei Schichten

139 mL/m²
theoretischer Verbrauch
in zwei Schichten

2 | 3
Anzahl der Schichten
Innenbereich | Außenbereich

10 Tage
vollständige Aushärtung
(vs. 20 Tage
herkömmliches Decor Finish)

8 – 15 Gloss
Glanzgrad

**GERINGE
UMWELTBELASTUNG**
Ohne Lösungsmittel

NIKKOLOR® ITALIA

MATERIE | SCHUTZ | DESIGN | LANGLEBIGKEIT

www.nikkolor.net

MADE IN ITALY

DECOR FINISH UNIKO

BESCHREIBUNG
Decor Finish Uniko ist eine transparente, nanostrukturierte Polyacryl-Schutzbeschichtung auf Wasserbasis (Einkomponentensystem), die für einen hohen Schutz und eine exzellente Widerstandsfähigkeit entwickelt wurde.

Sie zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Wasseraufnahme, mechanische Beanspruchung (Begehen) und Abrieb aus. Das Produkt schützt und veredelt Böden, Wände sowie dekorative Beschichtungen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich – und bewahrt dabei das ursprüngliche Erscheinungsbild und den Farbton der behandelten Oberflächen.

ANWENDUNGSGEBIETE
- ✓ Decor Finish Uniko wurde für den Schutz und die Endbehandlung von Böden, Wänden und dekorativen Beschichtungen entwickelt, die mit Cemento 3D, MarmUra, Etna, Terra Veneziana oder Microcem-FB ausgeführt wurden.
- ✓ Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit eignet sich das Produkt für Oberflächen in Wohn-, Gewerbe- und Arbeitsbereichen, wie etwa in Privatwohnungen, Geschäften, Bars, Restaurants, Büros, Beherbergungsbetrieben, Krankenhäusern, Lagern sowie in industriellen Umgebungen.
- ✓ Zudem ist es für den Schutz von Duschkabinen, Küchenarbeitsplatten, Möbeln, Türen und Einrichtungsgegenständen geeignet – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich –, sofern der vorgeschriebene Anwendungszyklus eingehalten wird.

VORBEREITUNG
- ✓ Decor Finish Uniko muss vor der Verwendung verdünnt werden; das Produkt NICHT unverdünnt auftragen.
- ✓ Geben Sie 850 g/ml Trinkwasser direkt in den Gebindebehälter.
- ✓ Verschließen Sie den Deckel sorgfältig und schütteln Sie das Gebinde eine Minute lang kräftig.
- ✓ Lassen Sie die Mischung 1–2 Minuten ruhen; anschließend ist das Produkt gebrauchsfertig.

ANWENDUNG
- ✓ Decor Finish Uniko wird mit einer kurzflorigen Mohair-Walze aufgetragen.
- ✓ 2 Schichten: für Wände und Oberflächen, die nicht in direktem Kontakt mit Wasser stehen.
- ✓ 3 Schichten: für Wände und Oberflächen, die direktem Wasserkontakt ausgesetzt sind (z. B. Duschkabinen, Wannen und ähnliche Bereiche), sowie für alle Bodenflächen. Decor Finish Uniko bietet bereits nach dem ersten Auftrag einen beachtlichen Schutz; die Schutzwirkung nimmt im Verlauf des vollständigen Systemaufbaus sowie während der Aushärtungsphase des Produkts weiter zu.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- ✓ Hervorragende Oberflächenbeschaffenheit.
- ✓ Einfärbbar.
- ✓ Hoher Widerstand gegen Wasserdurchlässigkeit; wirkt staubbindend.
- ✓ Leicht zu reinigen und pflegeleicht.
- ✓ Hohe Abrieb- und Trittfestigkeit.
- ✓ Befahrbar.
- ✓ Beständig gegen mäßigen Gabelstaplerverkehr.
- ✓ Wirkt verfestigend auf die behandelte Oberfläche.
- ✓ Frei von organischen Lösungsmitteln.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Geruchlos und für die Anwendung in Innenräumen geeignet.
- ✓ Hohe Vielseitigkeit und gute Haftung auf verschiedensten Untergründen.
- ✓ Beständig gegen Temperaturschwankungen.
- ✓ Erfordert im Laufe der Zeit nur minimalen Pflegeaufwand.
- ✓ Einfach aufzutragen.
- ✓ Umweltschonende Formulierung.
- ✓ Wirksamer Schutz bereits nach dem ersten Auftrag.
- ✓ Über 40 % höhere Trittfestigkeit im Vergleich zum herkömmlichen „Decor Finish“.
- ✓ Vollständige Aushärtung innerhalb von 10 Tagen (im Vergleich zu ca. 20 Tagen beim herkömmlichen „Decor Finish“).
- ✓ Geringere Farbveränderung bei hellen Farbtönen.
- ✓ Neutrale Oberfläche – weder rein matt noch seidenglänzend –, mit einem Glanzgrad von ca. 8 bis 15 Gloss (abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Anzahl der aufgetragenen Schichten).
- ✓ Geeignet für den Innen- und Außenbereich; im Innenbereich sind 2 Aufträge, im Außenbereich 3 Aufträge erforderlich.
- ✓ Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt für Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung sowie zur erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung.

ERGIEBIGKEIT UND VERBRAUCH

- ✓ Die Richt-Ergiebigkeit von Decor Finish Uniko liegt bei ca. 18 m^2 pro 2,5-Liter-Gebinde; dies entspricht etwa 7,2 m^2/l für den vollständigen Aufbau (zwei Anstriche).
- ✓ Der theoretische Gesamtverbrauch beträgt ca. 139 ml/m^2 für den Aufbau mit zwei Anstrichen.
- ✓ Die tatsächliche Ergiebigkeit kann je nach Saugfähigkeit, Porosität und Rauheit des Untergrunds, der aufgetragenen Produktmenge sowie der Applikationsmethode variieren.

TECHNISCHE DATEN

- ✓ Erscheinungsbild: Flüssig
- ✓ Farbe: Milchig
- ✓ pH-Wert: > 9
- ✓ Produktkonzentrat: 1,642 l (ca. 1,685 kg)
- ✓ Spezifisches Gewicht des Konzentrats: 1,026 ± 0,05 kg/l
- ✓ Zuzugebendes Wasser: 850 g/ml
- ✓ Nominales Endvolumen: ca. 2,5 l
- ✓ Tatsächliche Verdünnung: ca. 50,4 Gew.-% bezogen auf das Konzentrat
- ✓ In den gut verschlossenen Originalgebinden an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern.
- ✓ Das Produkt gilt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) nicht als gefährlich.
- ✓ Sicherheitshinweise: Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- ✓ Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

DECOR FINISH UNIKO

- ✓ Nicht auf staubigen, schmutzigen oder unzureichend vorbereiteten Untergründen auftragen.
- ✓ Nicht auf nassen Oberflächen oder mit Oberflächenwasser auftragen.
- ✓ Nicht auf gefrorenen oder frostgefährdeten Flächen auftragen.
- ✓ Nicht auf Untergründe, Glättungen oder Restaurationen auftragen, die noch nicht vollständig trocken sind oder noch Restfeuchtigkeit aufweisen.
- ✓ Nicht bei kapillar aufsteigender Luftfeuchtigkeit oder Wassereinbrüchen anwenden.
- ✓ Überprüfen Sie vor der Anwendung, dass die Temperatur des Trägers und der Umgebung nicht unter +10 °C liegt.
- ✓ Vermeiden Sie bei Außenanwendungen die Anwendung bei direkter und intensiver Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Regen oder widrigen Wetterbedingungen.
- ✓ Überprüfen Sie bei Außenanwendungen im Voraus die während der Anwendung und in den darauffolgenden Stunden zu erwartenden Wetterbedingungen, um Regen, Frost oder Bedingungen zu vermeiden, die die ordnungsgemäße Trocknung des Produkts beeinträchtigen könnten.
- ✓ Vor der Anwendung sorgfältig Armaturen, Türen, Glas, Metallelemente und alle Oberflächen, die nicht behandelt werden dürfen, schützen.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil, kohäsiv, sauber, trocken und ordnungsgemäß vorbereitet ist, bevor Sie mit der Anwendung fortfahren.

HINWEISE

- ✓ Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die Anwendung muss unter Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.
- ✓ Während der Anwendung und für mindestens 6 Stunden danach ist die Oberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie Umgebungsbedingungen zu schützen, die eine ordnungsgemäße Trocknung des Produkts beeinträchtigen könnten.
- ✓ Das Produkt, Produktreste und Verpackungen sind gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
- ✓ Wird das Produkt während des Transports, der Lagerung oder der Lagerung auf der Baustelle starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, kann dies zu vorübergehenden Veränderungen der physikalischen Eigenschaften führen (z. B. Kristallisation, teilweises Aushärten oder Veränderungen der Viskosität und der Trocknungszeiten).
- ✓ Sollte das Produkt Temperaturen ausgesetzt gewesen sein, die nicht den für die Lagerung vorgesehenen Bedingungen entsprechen, bringen Sie es schrittweise wieder auf die empfohlenen Umgebungsbedingungen. Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Homogenität, Konsistenz und Unversehrtheit des Produkts. → Sollten dauerhafte Veränderungen am Produkt festgestellt werden, sehen Sie von der Anwendung ab und kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Nikkolor Italia.
- ✓ Schützen Sie vor der Anwendung Oberflächen, Bauteile, Fensterrahmen, Glasflächen sowie alle anderen Elemente im Arbeitsbereich, die nicht behandelt werden sollen, sorgfältig vor versehentlichem Kontakt.
- ✓ Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Nikkolor Italia unter der Telefonnummer +39 333 861 8963.
- ✓ Offizielle Website: www.nikkolor.net

DECOR FINISH UNIKO

Die Daten wurden bei einer Temperatur von +20 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % und ohne Luftzirkulation ermittelt. Sie können je nach den spezifischen Bedingungen vor Ort – wie Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds – variieren.

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia S.r.l. ergänzt oder geändert werden. Bitte besuchen Sie die Website www.nikkolor.net, um sich über eventuelle Aktualisierungen zu informieren.

Nikkolor Italia S.r.l. übernimmt die Verantwortung für die Gültigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen nur dann, wenn diese direkt von der offiziellen Website des Unternehmens stammen.

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer technischen Kenntnisse und Anwendungserfahrungen erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen vor Ort oder die Ausführung der Arbeiten haben, sind die hier aufgeführten Angaben als allgemeine Hinweise zu verstehen und begründen keinerlei Verbindlichkeit für Nikkolor Italia S.r.l.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Probeanstrich durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net